

超市150KW柴油发电机报价

产品名称	超市150KW柴油发电机报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

超市150KW柴油发电机报价 对于广大用户来说，如何有效延长柴油发电机使用寿命往往是大家比较关心的话题。除了在日常使用中严格遵守柴油发电机操作规程，做好设备维护保养外，以下五点提醒大家特别注意：

- 1、首先，设备安装地点必须要通风良好，发电机端应有足够的进风口，柴油机端应有良好的出风口。并且出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。
- 2、设备安装地点的周围应保持清洁，避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。
- 3、基础采用混凝土时，在安装时须用水平尺测其水平度，使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。
- 4、设备在室内使用时，必须将排烟管道通导室外，管径必须 消音器的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜超过3个，以保证排烟畅通，并应将管子向下倾斜5-10度，避免雨水注入；如果排气管是垂直向上安装的，则必须加装防雨罩。
- 5、机组外壳必须有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机，则必须由专业人员进行中性接地，并且配置防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。

希望上述五点能够帮助大家有效延长柴油发电机使用寿命。

大泽動力TO150000ET详细参数

一、技术规范

额定输出KW 150 160

备用功率KW 170 180

额定频率Hz 50 60

额定电压V 380/220

额定转速rpm 1500 1800

相 数：单相三相

启动方式：电启动

功率因数：0.9/1.0

调节方式：AVR (自动电压调节器)

噪音水平 LP7m:65-75db

频率调整：(%)：±0.5(稳态)

电压波动：(%)：±0.5

稳态调速率% ±1%

发动机技术参数：

动力型号：YOTOTI150000

品 牌：大泽の動力

缸 径：6*132*143MM

排 量：6.4L

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：电子调速

进气方式：自然吸气

机油型号：15W/40CD

燃油型号：0#轻柴油

柴油油箱：200L

机组耗油量：206g/kwh

润滑油油箱：17L

电机技术参数:

电机型号：TO150000ET

额定功率：150KW

额定电流A 681.2/395

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2800*1100*1600机组重量（kg）：1800

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

二、执行标准：

国际标准认证ISO9001：2000

行业执行标准GB/T2820.5-09

三、配置

a)标准配置

工业用水冷柴油发动机

单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

50 环境温度散热器，双层散热

电启动

标准空气过滤器

出线开关

钢制底座带防震垫

消声器

蓄电池

四、保修期：

（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保修条例执行！

静音柴油发电采用整体锻钢曲轴合金铸铁的机。体与气缸盖，体积小、重量轻，

可靠性高，大修期大于10000小时。采用1号加强型高压油泵，燃油

喷射压力高，油耗低。采用大泽活塞环密封技术，降低润滑油消耗。

我们电机的漆包线采用单层刷漆，绝缘好耐高温，故障率低，使用寿命长。

静音柴油发电机底架特有的拐角式设计，能有效避免机组在运输过程中的碰撞，既美观又实用。立柱式的设计能够更好的支撑发电机的稳固性，圆孔设计可以分散发电机的整体压力，机组运行过程中如有水进入也可及时的排出。