

原油消泡剂快速消泡高含量不漂油抑泡时间长工厂批发

产品名称	原油消泡剂快速消泡高含量不漂油抑泡时间长工厂批发
公司名称	广东南辉新材料有限公司
价格	5.00/kg
规格参数	品牌:南辉消泡剂 型号:CI-2162 产地:广东
公司地址	东莞市大朗镇水口村中心金路368号(注册地址)
联系电话	18797815709

产品详情

原油消泡剂的详解：

石油粘度大,冬季联合站一次罐、二次罐易于起泡,且泡沫稳定,不易除去,容易冒罐,影响了联合站的正常生产运行、其中孤四联、孤三联、孤一联问题比较严重、由于孤岛石油中沥青质、胶质含量高,加上聚丙烯酰胺驱油的大面积应用,使得原油泡沫细小而且稳定,气泡的膜较厚,气泡液膜弹性大,给消泡工作带来了很大困难、本公司生产的石油开采加工消泡剂是针对原油油气分离,输送过程中的特点而设计的一种含有有机氟接枝改性的快速消泡剂。它可快速除去和抑泡含有大量水分及溶解气的原油油气分离、输送、装罐等工序中产生的泡沫;显著提高油气分离器工作效率和运油罐车、运油船的装入效率。本消泡剂还可用于其它油基体系的消泡和抑泡。

原油消泡剂的特性：1、消泡、抑泡力强，用量少，不影响起泡体系的基本性质。

2、耐热性好，化学性稳定，通用性强、不燃、不爆。

3、其性能可与进口产品相媲美，而价格更具明显之优势。

原油消泡剂的技术指标：

型号：CI-2162

外观：乳白色液体

pH值：5~8

稳定性：不分层

有效物（%）：60~99%

注：本数据表所列数值只描述了本产品的典型性质，不代表规格范围

原油消泡剂的应用：

应用于原油、原油油气分离、集输、抽提、装罐、装船、其它油基体系泡沫等生产工序泡沫的除去和抑制。

原油消泡剂的使用方法：

本品的长效性与体系有关。添加量为总配方：0.1~0.5%。准确使用量请实验。

包装：本品采用50KG、60KG、120KG、200KG塑料桶装。

储存：本品不属危险品，不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用前，每次使用后容器应严格密封。25℃左右保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。

请参阅本公司《广东南辉新材料有限公司消泡剂材料安全数据（MSDS）》