

移动拖车100千瓦柴油发电机

产品名称	移动拖车100千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

移动拖车100千瓦柴油发电机 大泽静音柴油发电机电调泵会根据发电机组负载的大小自动调节油门，使电压、电流保持平稳，无需人手工调节，既能起到稳又能起到省油的作用，又能有效解决频率不稳定的情况。

大泽静音柴油发电机逆变技术保证高品质电源，延长设备使用寿命，高灵敏度保护开关，不会因为载损坏发电机，耐久性能优越，可持续工作200小时无异常。

概述

柴油发电机组属自备电站交流供电设备的一种类型，是一种中小型独立的发电设备。由于它具有机动灵活、投资较少、随时可以启动等特点，广泛应用于通信、采矿、筑路、林区、农田排灌、野外施工和国防工程等各部门。

大泽動力TO120000ET详细参数

一、技术规范

额定输出KW 100 110

备用功率KW 110 120

额定频率Hz 50 60

额定电压V 380/220

额定转速rpm 1500 1800

相 数：单相三相

启动方式：电启动

功率因数：0.9/1.0

调节方式：AVR (自动电压调节器)

噪音水平 LP7m:65-75db

频率调整：(%): ± 0.5 (稳态)

电压波动：(%): ± 0.5

稳态调速率% $\pm 1\%$

发动机技术参数：

动力型号：YOTOTI120000

品 牌：大泽の動力

缸 径：6*130*142MM

排 量：6.4L

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：电子调速

进气方式：自然吸气

机油型号：15W/40CD

燃油型号：0#轻柴油

柴油油箱：200L

机组耗油量：206g/kwh

润滑油油箱：17L

电机技术参数:

电机型号：TO120000ET

额定功率：100KW

额定电流A 454.5/263

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2800*1100*1590机组重量（kg）：1400

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

二、执行标准：

国际标准认证ISO9001：2000

行业执行标准GB/T2820.5-09

三、配置

a)标准配置

工业用水冷柴油发动机

单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

50 环境温度散热器，双层散热

电启动

标准空气过滤器

出线开关

钢制底座带防震垫

消声器

蓄电池

四、保修期：

（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保修条例执行！

在自动化电站中，为了使柴油发电机组能自动并车投入运行，其首要的工作是必须能根据指令自动启动或停止柴油发电机组，或者首先能在集中控制室内遥控柴油发电机组的启动或停止。因此，柴油发电机组的自动控制是各类电站自动化的重要内容之一。

在发电机自启动和停机控制中，柴油机是控制对象，因此应了解它的工作情况。下面仅从操作控制的角度先介绍柴油机是这样启动和停机的。

采用完全电子喷油控制技术、高可靠性、高性能指标的柴油发电机组，因其马力强劲、性能可靠、绿色环保、人性化的安全设计深得全球客户的青睐。