

静音减震75KW柴油发电机

产品名称	静音减震75KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

静音减震75KW柴油发电机 大泽品牌的柴油发电机组和汽油发电机是两个不同概念，没什么明显的优缺点之分。柴油发电机一般是大功率的，工业，工厂，医院，酒店，政府房地产，备用电源用的比较多；汽油机适合的是小功率的，家庭用。可根据自己的需求选择不同的设备。

柴油发电机组与汽油发电机组主要区别：

- 1、由于使用燃料不同，汽油发电机相比柴油发电机组来说，安全性能低，油耗偏高。
- 2、汽油发电机体积小，以风冷型为主，一般功率较小，便于移。柴油发电机组一般以水冷型为主，功率，体积较大。

大泽動力TO78000ET详细参数

一、技术规范

额定输出KW 75 78

备用功率KW 78 80

额定频率Hz 50 60

额定电压V 380/220

额定转速rpm 1500 1800

相 数：单相三相

启动方式：电启动

功率因数：0.9/1.0

调节方式：AVR (自动电压调节器)

噪音水平 LP7m:65-75db

频率调整：(%)：±0.5(稳态)

电压波动：(%)：±0.5

稳态调速率% ±1%

发动机技术参数：

动力型号：YOTOTI7800

品 牌：大泽の動力

缸 径：6*126*139MM

排 量：6.4L

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：电子调速

进气方式：自然吸气

机油型号：15W/40CD

燃油型号：0#轻柴油

柴油油箱：200L

机组耗油量：206g/kwh

润滑油油箱：17L

电机技术参数:

电机型号：TO78000ET

额定功率：75KW

额定电流A 341/197.3

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2700*1100*1550机组重量（kg）：1150

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

二、执行标准：

国际标准认证ISO9001：2000

行业执行标准GB/T2820.5-09

三、配置

a)标准配置

工业用水冷柴油发动机

单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

50 环境温度散热器，双层散热

电启动

标准空气过滤器

出线开关

钢制底座带防震垫

消声器

蓄电池

四、保修期：

(国内) 机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保修条例执行！

在柴油发电机组供电时，同样要检测发电机组的电压、电流和柴油机的油压。在正常运行时，当检测到的电压、频率超过设定的上下限（负载）时，即切断负载，柴油发电机组处于空载运行状态；在空载时，如果检测到的电压、频率又超过设定的上下限（空载）时，即认为柴油机故障，停机报错。不论是在空载还是负载，只要检测到柴油机的油压为低，即认为柴油机工作不正常，停机报错。该系统中还具有一个励磁调节装置，它能实现柴油发电机组的低频保护，当系统供电的频率较低时可起到保护作用，同时通过电压和电流的矢量合成及ND调节，能恒定柴油机组的输出电压，即使当负载有较大变化时也能使输出电压的变化小于1%，保证负载（设备）的正常运行。