

低噪音60KW柴油发电机价格

产品名称	低噪音60KW柴油发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

低噪音60KW柴油发电机价格 柴油发电机组由柴油机、交流同步发电机、控制屏以及底盘、联轴器、散热器、燃油箱等组成。有的还装设有消声器和外罩。柴油机和发电机的轴间采用直接联接方式。通常主轴上还装有飞轮以增加运行的平稳度。柴油发电机组一般是由制造厂家装配为成套机组供应；也有的是根据电力负荷及其特性，确定发电机的容量和台数后，再选择驱动发电机的柴油机。燃料系统和起动空气系统的设备可以每台单独配置，也可以多台机组集中配置。

大泽发电机机体、气缸盖采用合金铸铁，强化程度高，采用整体曲轴，滑动轴承，体积小重量轻，可靠性高；大修期大10000小时；采用FEV缩口燃烧技术，1号加强型高压油泵，低惯量小喷孔喷油器，燃烧更充分，油耗指标远优于国内同功率档产品，增压机型优势更明显；采用大泽专有活塞环密封技术和气门油封技术，润滑油消耗比国内同功率档产品低50%以上。

大泽動力TO62000ET详细参数

一、技术规范

额定输出KW 60 63

备用功率KW 63 65

额定频率Hz 50 60

额定电压V 380/220

额定转速rpm 1500 1800

相 数：单相三相

功率因数：0.9/1.0

调节方式：AVR（自动电压调节器）

噪音水平 LP7m:65-75db

频率调整：(%)：±0.5(稳态)

电压波动：(%)：±0.5

发动机技术参数：

动力型号：YOTOTI5200

品 牌：大泽の動力

缸 径：4*125*136MM

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：4缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：电子调速

进气方式：自然吸气

机油型号：15W/40CD

燃油型号：0#轻柴油

柴油油箱：200L

机组耗油量：206g/kwh

润滑油油箱：17L

电机技术参数:

电机型号：TO62000ET

额定功率：60KW

额定电流A 273/158

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2400*1000*1400机组重量（kg）：900

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

二、执行标准：

国际标准认证ISO9001：2000

行业执行标准GB/T2820.5-09

三、配置

a)标准配置

工业用水冷柴油发动机

单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

50 环境温度散热器，双层散热

电启动

标准空气过滤器

出线开关

钢制底座带防震垫

消声器

蓄电池

四、保修期：

（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保修条例执行！

在从一种稳定状态过渡到另一种稳定状态的过程中，静音机的许多参数正在发生变化。在实际情况下，我们要求静音发动机以固定的方式运行。其运行条件的不稳定性主要是由负荷变化引起的。当负荷减少时，静音机的转速必然增加，经过一段时间的过渡后，静音机的转速趋于稳定。在这种过渡过程中，静音机的动态特性取决于静音机的特性和其它部件（包括负载和调速器）的性能。因此，当静音机配备调速器时，静音机的瞬态过程的动态特性将显著改善。