

工业用水冷50KW柴油发电机

产品名称	工业用水冷50KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

工业用水冷50KW柴油发电机 大泽柴油发电机双缸发动机配备其特有的（更低温/更清洁）技术，可有效降低发动机温度和过滤空气中的杂质，减少发动机磨损，从而使发动机更耐用、更稳定。

机组体积小、质量轻、使用方便；数码显示屏即时显示电压、频率和运行时间，过载保护开关有效防止过载造成电机

烧毁；品质保证，性价比高。特制无刷发电机：可靠性高、兼容性强、波形畸变小、负载承载能力优异。

预留数据采集安装位，方便远程代维管理和机组工况监控。

大泽柴油发电机跟同行业产品不同的是，黄金台的逆变器产品都是智能化，无需人为重复操作，从开机那天起，可以全程智能运行控制。

注意：在安装过程中，要注意，逆变器电压必须和电瓶电压一致，否则逆变器将不工作或损坏。连接前必须确保逆变器的开关处于关闭状态。

大泽動力TO52000ET详细参数

一、技术规范

额定输出KW 50 53

备用功率KW 53 55

额定频率Hz 50 60

额定电压V 380/220

额定转速rpm 1500 1800

相 数：单相三相

功率因数：0.9/1.0

调节方式：AVR (自动电压调节器)

噪音水平 LP7m:65-75db

频率调整：(%)：±0.5(稳态)

电压波动：(%)：±0.5

发动机技术参数：

动力型号：YOTOTI5200

品 牌：大泽の動力

缸 径：4*122*134MM

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：4缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：电子调速

进气方式：自然吸气

机油型号：15W/40CD

燃油型号： 0#轻柴油

柴油油箱： 200L

机组耗油量： 206g/kwh

润滑油油箱： 17L

电机技术参数:/p>

电机型号： TO52000ET

额定功率： 50KW

额定电流A 227.2/132

接线方式： 三相四线、Y形接法

防护等级： IP22

绝缘等级： H级别

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2200*950*1300机组重量（kg）：850

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

二、执行标准：

国际标准认证ISO9001：2000

行业执行标准GB/T2820.5-09

三、配置

a)标准配置

工业用水冷柴油发动机

单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

50 环境温度散热器，双层散热

电启动

标准空气过滤器

出线开关

钢制底座带防震垫

消声器

蓄电池

四、保修期：

（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保修条例执行！

当静音发电机无人值守时，检查步骤：首先检查静音发电机风门是否打开，如果静音发电机化油器浮子室通风口漏水，如果空气滤清器脏了（如果采取静音发电机空气滤清器试验，故障排除现象，表明空气滤清器脏或堵塞，油试杆是否卡住，旧化油器未安装等；然后检查主油管针，低速油针开度是否过大，油针磨损量过大；检查浮子室的油位是否过高。拆下浮子室盖，检查三角油针和针座的密封性（将三角油针放在针座上，轻轻按压，打开油压开关，放出一点静音，看看它是否漏水），如果浮子破了，正确调整浮子。或损坏，检查主孔、低速孔、制动气孔和油孔油孔是否磨损过大。如果孔太大，用新的代替。