建筑模板灌浆成型用建筑木胶板不沾模省抹灰

产品名称	建筑模板灌浆成型用建筑木胶板不沾模省抹灰
公司名称	宁津县博汇胶合板厂
价格	41.00/张
规格参数	规格:1.83*0.915米 厚度:11厘 周转:10次
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇臧庄
联系电话	18905445326

产品详情

博汇建筑木胶板是按一定模数制作的可定型式模板。建筑模板通过层层过胶，保温保压粘合，经过高温高压基板经过两次砂光冷压热压后再覆膜，确保了建筑模板平整光滑。可完成灌浆建筑物的成型和混凝土浇注。建筑木胶板双面覆黑膜膜纸起保护、物体表面光滑的作用。建筑模板板面平整度强，有利于冬季施工。脱模容易，无吸附力。可省去二次抹灰。博汇建筑木胶板采用优质杨木片，全整芯，芯板是由三层或多层一毫米左右的实木单板或薄板胶贴热压制成，常见的有三夹板、五夹板、九夹板和十二夹板（俗称三合板，五厘板，九厘板，十二厘板）。基层单板按木纹方向纵横交错配成的板坯表板和内层板对称地配置在中心层或板芯的两侧。建筑模板层数一般为奇数，少数也有偶数。纵横交错排版的板芯物理、机械性质差异较小。锯开无空洞，保证了模板的韧性；交插铺板工业化、机械化施工程度高，综合技术经济效益好。

博汇建筑模板的优势：

1、博汇建筑模板采用优质杨木多层板，双面上三胺胶，产品达到E1级够级环保检测标准，封边好，胶色采用优质防水胶具有抗菌防霉防水，耐酸碱的特点。

2、博汇建筑模板握钉力强，板面平整灌浆成型不沾模省抹灰拼缝紧密结合，防止跑浆、漏浆，使混凝土脱模既快又美观。

3、博汇建筑模板基材材质好、压得密实；不易变形开裂、干缩膨胀系极小、有利于冬季施工。脱模容易，无吸附力可调节室内温度和湿度。

4、博汇建筑模板材质轻、强度高、耐冲击易加工等特点,根据客户定制不同规格的尺寸和厚度满足客户的需求。

5、博汇建筑模板含胶量大，经热油炉压制做到板材不起层不开裂。粘合力好适应各种工程。

汇建筑黑模板坯板热压成型采用先预压再热压的二次成型工艺，降低坯板错位的几率，

表背板含水率一致施以合理的压力和温度热压，可重复使用多次，周转次数多，寿命长，可经久耐用灌浆前，必须按照构件的形状和规格安装坚固的模板，使建筑模板能够承受施工过程中的各种荷载，

支柱必须支撑在牢靠处，底部用木板垫牢立柱要站直，上下端固定牢靠，保证立柱不下沉，而且上下端都不移位。保证模板的稳定性，除按照规定加设立柱外，还应在沿立柱的纵向及横向加设扫地杆、水平支撑和剪刀撑。施工人员不准站在建筑模板模板上、钢筋上操作或在梁底模板上行走，更不准从建筑模板模板的支撑杆上上下攀登。建筑模板拆除前，必须确认混凝土强度已经达到要求，经工地负责人批准，方可进行拆除。拆除建筑模板时不准采用大面积撬落的方法，防止伤人和损坏物体表面。

山东宁津博汇胶合板厂，是一家现代化的板材生产企业。我们的主要产品有建筑木胶板、建筑黑模板、建筑花模板、包装箱板、LVL板、多层板、胶合板、展台板、地台板、家具板等产品。经过多年的国内外市场竞争洗礼，已经成为华北地区很有知名度和客户认可的厂家。为全球用户提供可以信赖的优质产品。

山东宁津博汇胶合板厂成立于2009年拥有多年的生产销售经验，占地10000多平方米，拥有员工300余人，总共投资2000万元拥有完善的生产销售体系，所推出的产品始终保持技术、档次高,质量性能好，性价比合理的市场优势，山东宁津博汇胶合板厂生产的各种板材荣获得国内外客户的一致好评。

山东宁津博汇胶合板厂充分利用技术和品牌优势，在全国各地建立了发达的销售网络，为客户提供优质的产品和服务，山东宁津博汇胶合板厂本着质量为本，服务至上的宗旨，不断学习国内外成功企业的先进技术和管理理念，以优质的产品质量合理的产品价格完善的售后服务在业内享有良好的声誉，山东宁津博汇胶合板厂衷心感谢提供国内外客户给予的支持和鼓励我们将不断进取努力完善产品质量，提高技术含量，更好的满足顾客的需求。

诚信成就未来,品质铸就辉煌。