

# 温湿度控制器上海托克数显DH8-HT02B尺寸48x48多种外形

产品名称	温湿度控制器上海托克数显DH8-HT02B尺寸48x48多种外形
公司名称	上海尚倚自动化设备有限公司
价格	344.00/台
规格参数	
公司地址	上海市宝山区湄星路2155号1幢3楼301-305室
联系电话	13917301202 13918186751

## 产品详情

温湿度控制器上海托克数显DH8-HT02B尺寸48x48多种外形

### 特点

任意满刻度调整

红色数码管显示

外型尺寸48 (H) × 96 (W)

输入信号0-5V , 1-5V , 0-10V , 4~20mA

同时控制温度、湿度 , 双排数码管显示

一、型号及含义 : 48\*48

### 二、技术参数

#### 传感器

可配TE-HT本公司配套产品 温湿度传感器 , 可配各种类型温湿度变送器

#### 显示量程

温度 : 00.0~99.9 , 湿度 : 10.1~89.9%RH

#### 显示方式

## 温湿度双通道LED数码管显示

### 测量精度

温度： $\pm 0.5$  ，湿度： $\pm 3\%RH$  25 ，20%~95%

### 测量范围

温度：0~100 ，湿度：0~99%RH

### 报警范围

全量程自由设定

### 控制方式

继电器控制 250V/3A

### 辅助电源

5V Max 30mA

### 工作环境

0~50 ，相对湿度 85%

### 电源

AC 220V 50HZ/60HZ

### 功耗

3VA

## 三、仪表面板部位名称

## 四、菜单操作

注意：1、温湿度传感器可配我公司生产的DH系列温湿度传感器。 2、温度显示：00.0~99.9，全范围双限控制，一组继电器输出。当测量温度 100.0 时，显示“HHH”。

3、湿度显示范围：10.1~89.9%，全范围双限控制，一组继电器输出。当测量值 10% 时，则显示“LLL”，测量值 90%时，显示“HHH”。 4、当测量值

下限时，继电器吸合，测量值

上限值，继电器释放。在继电器吸合和释放的时，对应的温度或者湿度屏幕数码管闪烁 5 次，每秒 1 次，以示告警。 5、按住加键和减键3S不放时，会自动快速跑数，但是，快速跑数是针对十位数字来调整的，其速度为1字/S。 6、设置操作如果中途停止或者设置后没有按动一次“设定”键退出设定，那么，仪表会自动等待十秒后返回正常测量使用状态。

7、由于有2个显示屏幕，因此设定时就使用另一个显示屏幕作为设定内容的提示。

使用“H”符号表示正在设置上限，使用“L”符号表示正在设置下限。

现已成功推出十多种系列智能网络化仪表：智能电流电压表、智能功率表、智能功率因数表、智能工频

表、智能传感器专用数显表、智能频率转速线速度表、智能计数器长度计、智能时间继电器、智能温控表、智能温湿度控制仪、智能电量测量仪、人工智能数字调节仪、流量积算控制仪、多功能谐波分析仪、多功能网络电力仪表。产品广泛应用于智能电网的建设