

ZytelPA66 70G33L

产品名称	ZytelPA66 70G33L
公司名称	东莞市精诚新材料有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	ZytelPA66 70G33L:微信:suliao1688电话15099779882 Zytel尼龙价格:微信:suliao1688电话15099779882 PA6670G33L价格物性:微信:suliao1688电话15099779882
公司地址	广东省东莞市常平镇塑通路四街435号
联系电话	150-99779882 15099779882

产品详情

ZytelPA66 70G33L/Zytel70G33L,PA6670G33L,70G33L,ZytelPA6670G33L/免费拿样试模打板

70G33L

主要特性：高强度33%玻纤,高强度 高刚性

主要用途：电子电器,汽车部件

重要参数：密度:1.38 g/cm³、吸水率:0.7 %、拉伸强度:196.1 MPa、断裂伸长率:3 %、弯曲强度:262MPa、弯曲模量:8963MPa、硬度:101、热变形温度:249 。

生产厂商：杜邦公司 杜邦尼龙

PA66中文名称聚酰胺，俗称尼龙双6，系结晶性热塑性工程塑料。

- 1、具自熄性
- 2、低温特性佳
- 3、具高抗张强度
- 4、耐韧、耐冲击性特优
- 5、自润性、耐磨性佳、耐药品性优

PA66性能

尼龙66为半透明或不透明的乳白色结晶聚合物，受紫外光照射会发紫白色或蓝白色光，机械强度较高，耐应力开裂性好，耐磨性最好，自润滑性优良，耐热性也较好，属自熄性材料，化学稳定性好，尤其耐油性极佳，但易溶于苯酚，甲酸等极性溶剂，加碳黑可提高耐候性；吸水性大，尺寸稳定性差，成型加工性好，可用于注塑、挤出、吹塑、喷涂、浇铸成型、机械加工、焊接、粘接等。

PA66优点

- 1、具高抗张强度
- 2、耐韧、耐冲击性特优
- 3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优
- 4、低温特性佳
- 5、具自熄性