

防腐型玻璃转子流量计

产品名称	防腐型玻璃转子流量计
公司名称	江苏瑞成仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	金湖县环城西路269号
联系电话	13852312287

产品详情

防腐型玻璃转子流量计的详细资料：

RC-LZB/(
)F/RC-LZJ-(
)F系列

[防腐型玻璃转子流量计](#)

有较强的耐腐蚀性能，可检测酸（氢氟酸除外）、碱、氧化剂和其它腐蚀性气体或液体的流量，适用于化工、制药、造纸、污水处理等行业。

外形及安装尺寸

原理与结构流量计主要由一根自下而上扩大的锥形玻璃管和一只随流体流量

大小上下移动的浮子组成(图3)。流体自下而上流经锥管时,流体动能在浮子上产生的升力S和流体的浮力A使浮子上升,当升力S与浮力A之和等于浮子自身重力G时,浮子处于平衡,稳定在某一高度位置上,锥管上的刻度指示流体的流量值。流量计中浮子读数位置按图2所示:LZB/LZB-()F流量计的锥管为光滑内壁管(见图4),通径DN15以上的流量计,浮子通过导杆上下移动,保持稳定;LZJ/LZJ-()F流量计锥管内壁有三条导向凸筋,使浮子保持稳定(见图4)。通径DN10以下的流量计采用软管连接,配有针形流量调节阀;通径DN15以上流量计采用法兰连接。

触测量流体的零部件材质

型号规格及技术参数