

天信强力自粘彩钢屋面专用防水卷材

产品名称	天信强力自粘彩钢屋面专用防水卷材
公司名称	杭州天信防水建材有限公司
价格	2.00/平方
规格参数	品牌:天信野麦龙 规格:1*10m , 30cm*20m 厚度:1.2mm , 1.5mm , 2.0mm
公司地址	浙江杭州市西湖区西湖科技园
联系电话	15700056426

产品详情

钢结构，金属屋面，彩钢屋面防水材料采购，一定要选择好适合的材料供应厂商，厂商必须能提供以下基本资质，产品合格证书、产地证明、检验三级人员签字、产品名称、规格、质量等级、生产日期、出厂编码、各项检验值等。

TXV强力自粘彩钢屋面专用防水卷材公司专利产品执行标准：Q/TXV003-2011采用特殊的化学共混改性沥青为基料，提高自粘卷材的粘结性能和耐高温性能。高温指标达100℃，粘结强度较普通自粘卷材提高80%。并以金属铝箔为覆面，提高了隔热、抗老化、防水一体化，大大延长彩钢瓦的使用寿命和彩钢屋面防水难题。

施工方法：A:湿铺法1.清理基面:基层表面应坚实、干净。并充分湿润无积水。2.抹水泥浆粘贴层:抹水泥浆于基层上，水泥浆的宽度自粘防水卷材长、短边各宽出300mm，并利用导轨保证水泥浆的平整度。（注：水泥浆的厚度为3 - 5mm。）3.揭掉防水卷材下表面的隔离材料，将卷材平铺在水泥浆上，卷材于卷材之间平行对接，对接缝应控制在3-5mm以内。（也可采用搭接方式，将搭接处的隔离纸揭掉，卷材与卷材间进行粘贴大约60 - 80mm）。用木抹子或橡胶板拍打卷材上表面、排气、提浆。使卷材与水泥浆紧密粘贴。4.晾放24-48小时。温度越高所需时间越短。5.接口密封:可采用附加自粘密封带密封。对接口密封时，先将卷材搭接部位上表面的隔离纸去除，再粘贴自粘密封带密封。若搭接部位被污染，需现将污染部位清理干净，再粘防水密封胶。6.节点处在大面卷材施工完毕后进行加强处理。天沟、女儿墙、檐口、烟道根、排气孔等部位需要进行附加处理。加强处需要用防水密封胶。B:干铺法1.基面处理:将基层表面的突出物清理干净。2.在基层表面均匀卫生干净。厚度以覆盖住基面为准。3.将卷材对准基准线铺开6M长，用裁纸刀将隔离纸划开，将未铺开卷材的隔离纸从背面撕开，同时将未铺开卷材沿基准线慢慢向前推铺。边撕隔离纸边铺贴。铺好后再将未铺贴的6M卷材卷回依上述方法同样粘贴在基层上。然后用手

压力向前，达到满粘贴。搭接粘贴下一副卷材时将卷材搭接部位的隔离纸揭起，将上层卷材对准搭接基准线粘贴在下层卷材上，粘贴牢固。4.节点加强处理:节点处在大面卷材施工完毕后进行加强处理。收边、管口等薄弱处用防水密封胶。自粘防水卷材的优势：1.最佳性价比：.防水卷材特殊配方生产，可在潮湿基面施工。与未固化的水泥浆牢固粘结。形成"一体化"防水体系。防水性能更有保障,系统造价低。2.节省工期：施工基面潮湿或未找平均可施工。与水泥浆直接粘贴无需做底涂处理，可大量节省工期。雨季时施工优势更大。3.刚柔结合：防水卷材能紧随水泥砂浆铺贴，有效防止水泥砂浆中的水分过快蒸发。保证了水泥浆的充分养护。水泥浆的强度、密实度、抗裂性能大大提高防水层与后续浇筑的混凝土粘为一体。长期浸泡下依然密不可分。真正形成了刚柔结合。4.便于检修：由于水泥浆得到了充分养护,有效避免了起壳、空鼓等缺陷。同时卷材面层与水泥浆牢固粘结有效地避免了"窜水"现象的发生。即使卷材局部有破损现象,也会将水限定在很小的范围内,提高了防水层的可靠性,因破损点与可能发生的漏水点处在一个位置。检修极其方便快捷。5.安全、环保、享受：施工采用水泥浆粘贴无需动用明火。安全、不污染环境、节约能源、同时给人们带来了生活的享受。

1m、

彩钢瓦防水工艺解析及彩钢瓦防水优势

公司目标：打造国内第一家房屋维修连锁机构

公司愿景：让建筑永远年轻

??

??