EDS348-5-100-000hydac

产品名称	EDS348-5-100-000hydac
公司名称	楷卓自动化设备（上海）有限公司
价格	1800.00/只
规格参数	品牌:HYDAC 型号:EDS348-5-100-000 产地:德国
公司地址	上海市沪太路5018弄梓坤科技园809室
联系电话	021-66871701 15900834468

产品详情

EDS348-5-100-000hydac原装全新压力开关、压力传感器

经销德国品牌工业备件，德国贺德克HYDAC、穆格MOOG、库伯勒KUBLER、科宝KOBOLD、西门子Siemens、丹佛斯Danffoss、恩格斯豪斯E+H等诸多欧美品牌，国外直接货源，原厂拿货，自主进口报关，保证原装进口，批发操作，价格优惠。

WS08V-01-C-N-24DG

WSM06020YR-01-C-V-0　ohne Spule

WSM10120ZR-01-C-N-24DG

VD 5 LE.1 /-LED

VL 2 GW.0 /-V-123

WSM16520V-01-C-N-0　　ohne Spule

7ML1028-4AA10

VM 8 BM.1

D638-174-0001

WSM06020ZR-01-C-N-0　ohne Spule

WS08Y-01M-C-N-0 without coil

VR 2 D.1 /-L110

D662-Z4310KP02JXMF6VSX2-A

DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.080.070

VD 2 C.0 /-2GBC-V-SO135

VD 5 LZ.1 /-V-BO-LED

VD 5 GC.0 /-123

VD 5 D.0 /-L24-cRUus

WS10ZR-01-C-N-0 without coil

D601-9511

VD 5 GC.0 /-CN-123-LED

DB10120A-02X-100V

VR 2 D.1 /-V-L48

WS08W-01-C-N-230AG

V02 2 VZ.0

7ML1025-1CD01

WSM16520W-01-C-N-24DG

VM 0.8 B.1

VD 8 LZ.1 /-W-DB

WS08Y-30-C-V-0 without coil

VM 5 D.0 /-L48

VD 8 D.0 /-V-LED

D661-4729

-630-2067G

DB12121PE-01-C-N-350V

VD 8 GC.0 /-LED-113

VD 8 GC.0 /-LED-SQ-113

VD 2 D.0 /-W-L24-30C

VM 5 D.0 /-LED

VD 2 LZ.1 /-BO

EDS345-1-100-000

VR 2 LZ.1 /-V-CN

DRVP-06-01.2

WSE3E0D.X/G24-Z4-N

WS12Y-01M-C-N-0 without coil

EDS1791-N-400-000

7ML5001-5AA01-0AA3

DRV-08-11.1/0

D661-4652

VD 8 GC.0 /-V-LED-113

VMF 2.5 LZ.1 /-BO

VD 5 LZ.1 /-W-CN

D662-4210

VMF 2 F.0

WSM10120YR-01-C-N-12DG

V02 2 V.0 /-V

8.5020.0050.0100.s110.0015

VM 8 D.0 /-L24

DB16P-01-C-N-050V

VR 2 E.0 /-2GB

WSM08130C-01-C-N-230AG

D661-4790

DB16P-01-C-N-180V

8.5020.4851.1024

VD 5 D.0 /-L110

DB10SPE-01-C-N-050V

VMF 1.5 D.0 /-L24

DB4E-01X-30P

DRV-20-12.1/0

7ML5001-3AA01-0AA2

V02 2 VZ.0 /-V

WS10ZR-01-C-N-230AG

DRV-16-12.1/0

VR 2.5 FD.0 /-2M0

DB12120APMZ-01-C-N-230V-12DG

DB08P-01-C-N-330V

WS08V-01-C-N-230AG

VD 5 LE.1

VM 2.5 B.1

压力继电器：

电子式压力继电器是机械压力继电器及触点式压力表的一种替换产品，高精度，无摩擦，长时间稳定及操作简便。可提供产品的压力测量范围1至600bar。

EDS3000系列压力继电器，四位数字显示，双轴旋转，优化可调整性。坚固的传感芯片，PNP晶体管开关输出，可负载至1.2A；

EDS300系列压力继电器，带三维液晶显示，通过触摸按键调节，压力范围16至600bar，结构为带1或2开关量输出信号，或者1开关输出信号1模拟量输出信号晶体管输出负荷至1.2A；

EDS1700系列压力继电器，4位继电器开关触点，1模拟量输出及4位液晶显示，开个点，回程开关滞后及辅助功能可通过触摸按键调整压力范围16至600bar。

压力继电器EDS300

应用：EDS300 是一个紧凑的电子式压力继电器，带数字显示。根据不同型号分带一个或两个开关量输出；带一个或两个开关量输出和一个模拟量信号输出，该压力继电器可以适应现代化的控制理念。

切换点以及相应的延滞可以通过触摸式按键调定。为了佳地适应专门的应用场合，该装置具备了许多附加调节功能，如切换延迟时间，输出N/O或者N/C功能等。

EDS300主要应用于液压气动系统中压力监控和指示，以及需要高频切换或切换精度高而机械式压力继电器无法胜任的场合。该装置是蓄能器打压、卸荷控制或者泵和压缩机控制的理想控制元件。

特性：在不锈钢薄膜上带DMS内置式压力传感器，结构紧凑、牢固，精度等级1%，3位数显，按键编程，操作简易，切换点和回复延滞可独立调节，具有多种附加功能。

安装：EDS300压力继电器带有一个G1/4A外螺纹（DIN3852）压力接头。可以直接将压力继电器安装与管路或者液压阀块上。在关键应用场合（如剧烈震动撞击）EDS300必须机械解耦，此时压力接头必须通过测压软管连接。在面板安装时提供了一个卡箍（ZBM300）。使用ZBM14接头可以确保显示面板正对观察者。

常规型号：

EDS344-2-016-000

EDS344-2-040-000

EDS344-2-100-000

EDS344-2-250-000

EDS344-2-400-000

EDS344-2-600-000

EDS344-3-006-000

EDS344-3-010-000

EDS344-3-016-000

EDS344-3-040-000

EDS344-3-100-000

EDS344-3-250-000

EDS344-3-400-000

EDS344-3-600-000

EDS345-1-006-000

EDS345-1-016-000

EDS345-1-040-000

EDS345-1-100-000

EDS345-1-250-000

EDS345-1-400-000

EDS345-1-600-000

EDS346-1-006-000

EDS346-1-016-000

EDS346-1-040-000

EDS346-1-100-000

EDS346-1-250-000

EDS346-1-400-000

EDS346-1-600-000

EDS346-2-006-000

EDS346-2-016-000

EDS346-2-040-000

EDS346-2-100-000

EDS346-2-250-000

EDS346-2-400-000

EDS346-2-600-000

EDS346-3-006-000

EDS346-3-016-000

EDS346-3-040-000

EDS346-3-100-000

EDS346-3-250-000

EDS346-3-400-000

EDS346-3-600-000

EDS348-5-006-000

EDS348-5-010-000

EDS348-5-016-000

EDS348-5-040-000

EDS348-5-100-000

EDS348-5-250-000

EDS348-5-400-000

EDS348-5-600-000