

代理PA66 德国巴斯夫 A3WG5 原厂原包

产品名称	代理PA66 德国巴斯夫 A3WG5 原厂原包
公司名称	苏州闪塑新材料有限公司
价格	28.80/KG
规格参数	巴斯夫:巴斯夫 A3WG5:A3WG5 德国, 上海:德国, 上海
公司地址	昆山开发区夏荷路99号港龙商务大厦2号楼1810室
联系电话	17625574387 18550575117

产品详情

苏州闪塑新材料有限公司

PA66巴斯夫一级代理

代理授权经销商, 所供原料均可开16%增值税发票, 提供出厂报告、材质证明、COA、SGS、ROHS、REACH、物性表、UL认证。更多产品信息请来点咨询

德国巴斯夫BASF(中国总代理商) /上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、宁波、厦门、青岛、南京、宁波、

余姚、嘉兴、湖州、金华、衢州、台州、山东、青岛、淮北、泰州、河北省、山西省、辽宁省、吉林省、黑龙江省、

江苏省浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、四川省、贵州省、云南省、

陕西省、甘肃省青海省、广东省北京市,天津市,上海市,重庆市,河北省,山西省,

辽宁省,吉林省,黑龙江省,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,河南省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,四川省,

贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,青海省,

未增强UltramidA,B(尼龙6,66)

A3K --注塑级。含稳定剂，流动性好。适合电器绝缘制品和工程零件。

A3W --注塑级，耐热老化。适于长期高温使用的零件。

B3S --注塑级。容易流动，固化快，含稳定剂。适合薄壁制品如罩，夹具，销钉，夹板等，紧固件。

增强Ultramid A级(尼龙66)

A3EG10 --注塑级，50%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合需要高刚性的电器绝缘制品和机械零

件等。

A3EG3 --注塑级，15%玻纤增强。稳定性好。适合机械部件，绝缘材料以及中等刚性外壳等。

A3EG6 --注塑级，30%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零

件等。

A3EG7 --注塑级，35%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力，适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零

件等。

A3HG2 --注塑级，10%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。

A3HG5 --注塑级，25%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。

A3WG10 --注塑级，50%玻纤增强。良好的耐热老化性。用于高刚性和尺寸稳定性的机械部件和护罩。

A3WG3 --注塑级，15%玻纤增强。适合机械部件，中等刚性和尺寸稳定性的外壳等。

A3WG5 --注塑级，25%玻纤增强。用于高刚性的机械部件。

A3WG6 --注塑级，30%玻纤增强。用于高刚性和尺寸稳定性的机械部件和护罩。