

PZ673W-10NR气动高温排渣阀

产品名称	PZ673W-10NR气动高温排渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	材质:310S不锈钢 型号:PZ673W-10NR 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673W-10NR气动高温排渣阀、PZ673W/H/Y气动高温刀型闸阀，耐高温排渣阀，高温灰渣阀，对夹式不锈钢刀形闸阀特点

- 1.超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。
- 2.占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。
- 3.闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。
- 4.上密封填料采用柔性PTFE，密封可靠、操作轻便灵活。
- 5.闸板具有“闸刀”的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

PZ673W-10NR气动高温排渣阀的安装

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；

- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必要时空间；
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7.气动刀闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

PZ673W-10NR气动高温排渣阀主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.0/1.6	1.52.4	1.11.8	1100 1100	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水

主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ673W-10NR气动高温排渣阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16
	65	46	180	145	120	360	4-M16
	80	46	195	160	135	390	4-M16
	100	52	215	180	155	440	8-M16
	125	56	245	210	185	510	8-M16
	150	56	280	240	210	600	8-M20
	200	60	335	295	265	700	8-M20
	250	68	390	350	320	840	12-M20
	300	78	440	400	368	960	12-M20
	350	78	500	460	428	1110	16-M20
	400	102	565	515	482	1250	16-M22
	450	114	615	565	532	1380	20-M22
	500	127	670	620	585	1530	20-M22
	600	154	780	725	685	1800	20-M27
	700	165	895	840	800	2150	24-M27