

电子家居防火保险柜生产厂家,外观优美保险箱

产品名称	电子家居防火保险柜生产厂家,外观优美保险箱
公司名称	洛阳市鑫鼎办公家具有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	品牌:豫鼎鑫 型号:XSD126 产地:洛阳
公司地址	洛阳市伊滨区李村工业园府李路6号
联系电话	037969691999 18623793758

产品详情

电子家居防火保险柜生产厂家,外观优美保险箱。防火办公家具,FD - 电子锁保险柜系列产品分别获得轻工部、省轻工厅优质产品殊荣,并已远销到德国、美国、荷兰和东南亚地区,防火保险柜在9.11事件中是保管重要资料而未被烧毁的保管箱,是保管资料理想的产品。应用领域:产品广泛应用于、金融、证券、保险、、税务、保密系统、IT行业、测绘部门、科研单位、档案馆所、会议及各大企事业单位计算机房、主管部门、财务室、档案室等。豫鼎鑫防火保险柜,防盗性能:柜门采用四面叉关,用铁棍撬动门面,不得开启,达到国家标准GB-89中的A级标准要求。防火性能:将整柜放入900 ° C始温的加热炉中,加热一个小时,内腔温度不大于180度,达到国家标准 GB-1997.1、复合式门框防重力冲击;2、独特门铰防气割;3、四面组合叉子防撬;4、选用优质冷轧钢板冲压成型,采用“水泥发泡”国际先进工艺制造内腔,并镶嵌3毫米厚防钻钢板,具有高效的隔热夹层,同时具备抵御普通钻割工具破坏的性能。

该系列产品选装超保险机械密码锁、防钻弹子门锁,门与箱体之间设有独特合理的全方位插销锁紧机构。柜体后背设有与墙体联结的螺栓孔,配有先进的防敲击、移动、倾斜内部报警装置;鼎鑫防火保险柜,钢板的厚度:A级不小于6mm;B级不小于8mm,使用低合金高强度结构钢板制作箱体和门扇时,钢板的厚度:A级不小于4mm;B级不小于6mm;第四,保险箱箱门开启角度不能小于90度。门扇与门框之间的大缝隙不能大于2mm。箱体上表面、两侧面表面平面度不大于2.5mm,门扇表面平面度不大于1.5mm;还有一点,电子密码锁要可以任意变换,可采用多个密码和多级管理,3次输入错码,自动锁闭或报警。通过以上这些简单的鉴别方法,普通消费者可以放心购买家用保险箱,为自己的财产保驾护航。以下简单介绍下鑫鼎办公家具公司防火保险柜的特点:

- 1、我厂防火保险柜通过优质低炭合金结构钢板整体冲压,装甲化实体防护,确保材料原始钢性。
- 2、配制高强度、抗破坏的电脑芯片钥匙,高智能超薄面板、控制,稳定性高,双警报设置,储存文件和资料贵重物品更安全。
- 3、内饰采用防火板,内贴绒毯装饰,内置不锈钢金属保密箱,美观雅致。
- 4、配备单独钥匙开启,双重保障,双重安全。
- 5、冰箱式电子嵌入LED灯,拉门式感应系统,让您随时一目了然,一览无余。
- 6、门栓设计,双重保险,上下移动,防撬性能更强,是真正意义上安全的防盗保险箱。
- 7、箱体从酸洗、钝化直表面静电喷涂均按照标准化工艺流程,防腐防锈经久耐用。