

光照培养箱PGX-250B智能动物饲养箱

产品名称	光照培养箱PGX-250B智能动物饲养箱
公司名称	杭州聚同电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:杭州聚同 型号:PGX-250B 产地:杭州
公司地址	杭州经济技术开发区松合时代商城4幢2单元609室
联系电话	86-057156570561 13486120690

产品详情

光照培养箱PGX-250B智能动物饲养箱光照培养箱安全设置：

- 1、考虑到安全保护设计，实现对人员、样品和设备的三重安全保护
- 2、安全功能：传感器故障报警、超温报警、独立式过升防止器、独立式超温保护器、过电流跳闸保护等

光照培养箱常见问题及故障处理

- 1、光照培养箱箱内不需要照明时，请将灯关掉是，以免影响上层温度。
- 2、光照培养箱外壳应可靠接地，且应安置在避阳光，阴凉通风的地方，设备与墙必须有10CM以上的距离。搬运要小心，搬运时与地面水平夹角不得小于45°。
- 3、光照培养箱背后有一出水管，当使用温度较低时会有少量水份排出，请用皮管接入容器或下水道。
- 4、为了保持设备的美观，不可用酸或碱及其它有腐蚀性物质擦拭表面，箱内可用干布定期擦净。
- 5、当温度传感器故障时，当测量温度高于60 时或开路时，温度指示窗上排显示“ ”。当温度低于-5 时，温度指示窗下排显示“ ”。上述情况时请仔细检查接线，如果接线没有问题，请更换传感器。
- 6、当测温芯片故障时，报警灯闪烁，此时控制器自动根据控制

光照培养箱PGX-250B智能动物饲养箱主要特征:

光照培养箱具有超温和传感器异常保护功能，保证仪器和样品安全。

可选配全光谱的植物生长灯，有利于植物的生长，提高抗病性。

具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能；恒温控制系统，反应快，控温精度高。

微电脑自动控制，触摸开关，操作简便。

光照培养箱由可编程多段控制方式，白天、黑夜均可单独设置温度、湿度、光照度和时间。

风道式通风，工作室风速柔和，温度均匀。

采用中空反射钢化镀膜玻璃，绝热性能好，美观大方。

可选全封闭不透光灯罩，选装工作室电源，消毒装置等。

光照培养箱PGX-250B智能动物饲养箱技术参数:

型号

容积(L)

控温范围()

控温精度()

光照度(LX)

备注

PGX-80A

80L

0~50

0.5

3000

单门、三层中空玻璃，内胆不锈钢，可配植物光，带锁。可定做30段温、湿、时设置。光照度12000KX(含)以上分五级可调。

PGX-80B

12000

PGX-80C

22000

PGX-150A

150L

0.5

3000

PGX-150B

12000

PGX-150C

22000

PGX-250A

250L

0.5

3000

PGX-250B

12000

PGX-250C

1

22000

PGX-250D

30000

PGX-350A

350L

0.5

3000

PGX-350B

12000

公司拥有专业的生产与技术团队，一贯以快速回应客户的咨询及提供优质的交货服务为基础，为客户提供与应用需求紧密结合的解决方案，从而降低客户的开发与应用成本。在此基础上，聚同人更以精益求精的理念，更卓越的品质，优惠的价格，来继续完善高端仪器的国产化工作。公司成立至今，致力于

为客户提供优质化的服务和高品质的产品，技术到销售都是由行业内精英组成，有着十几年的行业经验。为产品的质量售后服务提供坚强后盾。