

喷盘式均匀加湿器 均匀加湿

产品名称	喷盘式均匀加湿器 均匀加湿
公司名称	张家港市港佳印染机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途:均匀加湿 外形尺寸:22000 品牌:港佳
公司地址	张家港经济开发区(杨舍镇城南村)
联系电话	13701567983 13901564779

产品详情

用途	均匀加湿	外形尺寸	22000
品牌	港佳	型号	GJ
种类	印染后整理设备		

盘式均匀低给液系统是一种能将各种不同液体均匀给液于纺织品上的技术。这样不但精简了操作流程，还成功地解决了传统操作中的众多矛盾。我公司现主要开发使用于纺织、染整行业。

产品特点：

- 1：液体在高速离心作用下被喷射，有足够的冲量克服织物表面毛羽所形成的阻力，确保液体可被喷射于织物纤维间。
- 2：喷射范围固定，确保全幅织物能均匀连续的被喷射。
- 3：喷量可按需求先行设定。在运转中，系统会依主机台速度变化而自动调整，确保织物的喷量相等。
- 4：配有活动挡板，当主机停机时，自动停止喷射，重开机时，则自动开启。
- 5：配有回收槽，可回收不被织物所吸收的液体。
- 6：机台安装容易，易于维护，自动化控制系统，操作简易。
- 7：投资回报率高，回收期短。

使用范围：

织防预缩处理中的给湿 拉幅机前给湿平顺毛羽，易拉幅

耐用久整理中调湿：如定型后织物的快速回潮，丰满手感，稳定尺寸

无纺布卫生用品、化妆棉或药棉的整理技术 施加水或柔软剂，用于湿起绒 用于轧光机前给湿，增加亮度 用于气蒸箱前微量均匀给湿，节约尿素，提高织物色泽的鲜艳度

在最终物理或化学整理进程中，施加柔软和上光剂 工业用布的后整理技术

施加柔软剂，用于改善织物缝纫性能 起毛口，剪毛机。蒸呢机，灌蒸机进口。用于胶片 / 薄膜涂层整理.....等“喷盘式均匀低给液系统”的结构由：喷盘架、供液单元、控制单元组成。

配置：一、台湾人机界面专用电脑 二、电器控制采用进口东芝变频器、三菱plc。

三、采用全自动控制技术实现与所需安装加湿机械同步。

四、喷盘：使用特种工程塑料注塑机精密注塑成型。 五、喷盘架的外壳：使用sus304不锈钢材料。

六、传动系统：进口双面传动皮带、耐磨损带轮传动机构、小功率电机

七、采用进口轴承

八、供液单元 供液单元设计紧凑，维修保养方便。供液单元用于供应含有化学助剂的液体或水；是一种实用型的供水控制单元，极适用于单纯的给水工序。 喷盘式均匀低给液系统用于纺织工业的特色：喷盘的特殊装置确保对织物的均匀给液。恒定旋转速度的喷盘射出的液滴极为精细，液滴大小在30~70微米。一只喷盘架给液或给水量，对1/6型喷盘来说，每米织物门幅，每分钟为15~300毫升，对1/1型喷盘则可达90~1800毫升。