

# 厂家供应KHS系列转子活塞式湿喷机

产品名称	厂家供应KHS系列转子活塞式湿喷机
公司名称	山东威特立邦矿山设备有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	生产率:6m <sup>3</sup> /h 骨料最大粒径:15mm 喷射管内径:55mm
公司地址	山东省济宁市梁山县街道办前孙庄村南
联系电话	0537-3230999 13153772509

## 产品详情

公司技术力量雄厚，拥有一批长期从事机械加工、矿山安全生产领域的国家级研发专家和技术骨干，可以提供整套的混凝土喷浆、通风、除尘等一体化技术方案，所生产的设备广泛应用于隧道、水利水电、地铁、煤矿、矿山、城市管廊、高铁、山体修复、道路护坡等领域。KHS系列转子活塞式湿喷机适用范围：主要用于矿山井巷、水电工程、铁（公）路隧道、地铁工程、桥梁和边坡维护、人防工程、市政工程。

功能特点：其独特的转子活塞凸轮喂料机构，真正实现了塑性混凝土在管道内的均匀稀薄流输送。

产品优势：机内活塞强制泵送喂料，彻底解决料腔粘料问题。

三个料腔同时径向喂料，实现塑性混凝土管道内的均匀稀薄流输送。 计量泵计量准确可调，雾化射流与喷嘴高质量料流使得速凝剂与混凝土混合均匀。

技术参数：

参数	单位	参数值
生产率	m <sup>3</sup> /h	6
骨料最大粒径	mm	15
细集料		细度模数2.5 ~ 3.2
液体速凝剂掺量	%	0 ~ 7
喷射管内径		57

适宜混凝土坍落度	C15 ~ C20 : > 100 ; C25 ~ C30 : 150 ; C30以上 : 180	
系统风压	MPa	0.6
工作风压	0.4 ~ 0.6	
耗风量	m <sup>3</sup> /min	>12
最大输送距离	m	水平30米 ; 垂直20米
机旁粉尘	mg/m <sup>3</sup>	< 10
回弹	平均 20 (标准工艺条件下)	
主电机功率	kw	7.5
外形尺寸(长 × 宽 × 高)	2100 × 1100 × 1450	
质量	kg	1400

山东威特立邦矿山设备有限公司承诺，机器质保一年，终身享受售后维护服务，致电后全国范围内技术人员48小时内到现场进行指导、调试、维修。威特立邦喷浆机专业生产厂家，煤矿井下粉尘的终结者。

联系地址：济宁市梁山县开发区

联系人：王经理

联系电话：13153772509