

小型顶管机 地下铺管机 通水泥顶管机

产品名称	小型顶管机 地下铺管机 通水泥顶管机
公司名称	永清县刘街万鑫电力工具经销部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市永清县刘街乡西辛庄村
联系电话	18232652951

产品详情

管道开孔机使用说明:

- 1、插好电源，打开电机开关，检查设备运转情况，确认运转正常后，关机。
- 2、将本机底座上的V形铁骑附在管道上，然后调整链条的长度，并用插销定位，然后紧固链条另一端的螺母，使本机牢固地定位在管道上。
- 3、按规定确认开孔直径，装夹合适的开孔器。
- 4、起动电机，再次确认开孔机，开孔器运转正常。
- 5、扳动（压下）手柄，使开孔器徐徐向下，
接近管子时，察看开孔位置是否正确；反之，应关机并重新调整位置后再开机。

6、开孔时，手柄下压应缓慢，并不断地用冷却液冷却开孔器。

7、开孔结束后，关闭电机，卸下机器。小心轻放，不得在地上托运机器。

8、本公司可以提供各种规格的开孔器

专业生产电力施工工具，非开挖顶管工具。现应国家发展需要，我公司专注农村自来水管钻孔机，满足了我国农村自来水改造工程的需要。解决了不用开挖

，不用占路，最大的减少了不必要的损失，大大提高了工作效率。比传统手拿钻功率要高出几倍。

最新产品采用知名品牌岩石或煤矿钻机改造而成 用于管道过路钻孔 正常距离在30米左右可轻松穿越。按电源分有220V，380V；主机有上置和下置之分，各有方便之处；架子有普通支架和多功能支架；架子有大有小；功率有大有小1，具体机型和配置以下单时双方约定为准，详情联系客服。

小型顶管机有体积小，重量轻，工作效率高，简单易操作等特点。

水钻顶管机又称自来水顶管机，水利工程专用顶管机，其特点是小巧灵活，改变了液压顶管机的工作效率，一般土质顶进速度为米 / 5秒，是普通液压顶管速度的十几倍，而且顶杆采用高强度可注水式顶杆，在工作行进过程中，采用注水方式把残留费土改变成泥浆流出，从而减少了顶力摩擦，同是也改变了土质的韧性。

水钻顶管机前方配有合金钻头，遇到坚固物体时，不跑偏不打滑，但直接影响进程速度，请使用时分辨好地下是否有其他物体。小型顶管机在一般情况下可采用直顶式顶管在口径小长度短的情况下不用注水

,大大节省了工作时间。

小型过路水平钻机又称非开挖钻机

是村村通工程的应运产物。其具备以下特点：

- 1、体积小，在铺设管路的狭小空间内就可以施工。
- 2、质量轻，两个人便可以顺利搬运移动。
- 3、动力多样化，既可以使用单相电、三相电电动机，又可以使用汽油机、柴油机等作为动力。
- 4、易操作，效率高，无需专业人员，有无经验都可以使用。
- 5、齿条传动，平稳灵活，力量大。具备较快的推进速度。
- 6、配合转向器的使用，可有效降低机器安装时的开挖深度。人直立操作，降低劳动强度。
- 7、大孔径空心钻杆，通水、通气性能好，有利于快速施工，提高效率。
- 8、料具有通用性，降低了后期的维修成本。