

12千瓦静音汽油发电机厂家

产品名称	12千瓦静音汽油发电机厂家
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号 : :B-12GI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

12千瓦静音汽油发电机厂家欧洲狮静音汽油发电机控制屏是将发电机输出的电能分配给用户负载或用电设备，同时还用以指示发电机的运转情况和在负载变化的情况下保持发电机的电压稳定。汽油发电机的控制屏面板上装有电压表、频率表、电流表、功率表、三相电流转换开关、三相电压转换开关、电压整定旋钮和各种指示灯等。

12千瓦静音汽油发电机厂家车载静音汽油发电机每周保养：

- 1、重复每日的A级汽油发电机检查。
- 2、检查空气滤清器，清洁或更换空气滤清器芯子。
- 3、放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物。
- 4、检查水过滤器。
- 5、检查起动蓄电池。
- 6、起动汽油发电机并检查有无影响。
- 7、用空及清水洗冷却器前后端的散热片。

技术参数

*、产品型号：B-12GDI

*、额定功率：12KW

- *、备用功率：13KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音式
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：93#、95#、98#
- *、机器颜色：灰、白、银、黄
- *、电机类型：无刷电机
- *、机器油耗：390G/KW.H
- *、工作时间：8-12.5H
- *、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-465GDI
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：25L
- *、机油容量：2.27L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、压缩比：19:1
- *、绝缘等级：H
- *、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

*、长：1140mm

*、宽：718mm

*、高：655mm

*、整机净重：195Kg

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护