

5kw三相柴油发电机报价参数

产品名称	5kw三相柴油发电机报价参数
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

5kw三相柴油发电机报价参数，

柴油发动机故障的一半以上来自供油系统。处理方法如下：将回收的柴油静置2-4天，然后用于沉淀98%的杂质。如果现在使用，应在油箱过滤网上放置两层丝绸布或卫生纸。当静音柴油发电机修理设备时，重要的是要正确清除零件表面的油污和杂质，以提高维修质量，延长机器的使用寿命。如果不注意零件的清洗，不合理的清洗剂选择，不正确的清洗方法等，都会导致零件的早期磨损和腐蚀。如果螺栓孔中的碎屑和液压元件中的沙子没有完全去除，则螺栓扭矩不足，活塞环易于破裂，气缸盖烧蚀，液压元件早期磨损：大修期间，过滤器，润滑油通道等都没有注意。

产品型号：GT-650TSI

发电机参数

- 额定功率KW 5
- 备用功率KW 5.5
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（带四个轮子子）
- 功率因素 1.0
- 相 数 单/三相

- 燃油型号# 0#、-10#柴油
- 直流输出（V-A）12-8.3
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200（满载）
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-186TSI
- 冷却方式 空气冷却
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机
- 进气方式 自然吸气
- 控制装置 ECU
- 油箱容量L 20
- 机油容量L 1.65
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 F
- 连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 920

宽mm 540

高mm 705

整机净重KG 160

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置