

电启动15千瓦柴油发电机15kw

产品名称	电启动15千瓦柴油发电机15kw
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

电启动15千瓦柴油发电机15kw，

欧洲狮柴油备用发电机组的选择。

负荷能力之和，当计算出的负荷乘以所需要的系数小于应急柴油发电机组的容量后，储备系数被认为是1.2，即1.2倍的计算能力小于容量应急柴油发电机组，电源故障后，应急发电单元为负载供电。当负载容量之和乘以所需因子且计算出的负载大于单个应急柴油发电机组的容量时，两组自动发电机组具有相同型号，相同容量和相同电压调节，可以选择速度调节特性。在主电源断电后，一个或两个单元为生活和商业电力供电。当主电源发生故障并发生火灾时，两个单元为火灾负载供电，以便于防火。小型柴油发电机的广泛使用使得医院和银行的小型柴油发电机成为可能。它被用作医院电梯的电源或作为运行中的人的独立电源。在银行，它为所有电力系统供电，并保证公共服务能力。

产品型号：GT-1600TSI

发电机参数

- 额定功率KW 15
- 备用功率KW 16
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（带四个轮子子）
- 功率因素 0.8/1.0

- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 排 量 955cc
- 工作时间 12H连续运转
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-292FTSI
- 冷却方式 空气冷却
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机
- 进气方式 自然吸气
- 防护等级 IP22
- 油箱容量L 32
- 机油容量L 2.8
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 F
- 连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1050

宽mm 610

高mm 170

整机净重KG 260

7m/db(A)3000rpm(min-1) 62-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置