LCP日本宝理E480i

产品名称	LCP日本宝理E480i
公司名称	东莞市奥亚塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:LCP日本宝理E480i材质报告 型号:LCP日本宝理E480i物性表 产地:LCP日本宝理E480i最新价格
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省东莞市
联系电话	13794872977 18128015760

产品详情

规格用途

规格级别	尺寸稳定性良好	外
该料用途		
备注说明	填料：玻璃纤维增强材料, 40% 填料按重量。	

技术参数

性能项目		试验条件[状态]	测
物理性能	密度		ISO
物理性能	收缩率3	横向流量:1.00mm	内
物理性能	收缩率3	流量:1.00mm	内
物理性能	吸水率(23 ° C,24hr)		ISO
硬度	洛氏硬度(M计秤)		ISO

机械性能	抗张强度		AS
机械性能	伸长率(断裂)		AS
机械性能	弯曲模量		ISO
机械性能	弯曲应力		ISO
机械性能	弯曲应变		ISO
冲击性能	简支梁缺口冲击强度(23 ° C)		ISO
热性能	热变形温度	0.45MPa,未退火	ISO
热性能	热变形温度	1.8MPa,未退火	ISO
电气性能	体积电阻率		IEC
电气性能	介电强度	1.00mm	IEC
电气性能	介电强度	3.00mm	IEC
电气性能	相对电容率	1kHz	IEC
电气性能	相对电容率	1MHz	IEC
电气性能	耗散因数	1kHz	IEC
电气性能	耗散因数	1MHz	IEC
电气性能	耗散因数	耐电弧性	IEC
电气性能	漏电起痕指数		IEC
可燃性	UL阻燃等级		UL
补充信息	ColorNumber		