

装修公司12kw静音柴油发电机

产品名称	装修公司12kw静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

装修公司12kw静音柴油发电机 欧洲狮此款柴油发电机是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、启动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。

可用于各种家庭、办公室、车载、机房、实验室、大中小型企业日常发电以及应急发电。

产品型号：GT-1500TSI

发电机参数 柴油发动机参数

- 额定功率KW 12 · 发动机品牌 欧洲狮
- 备用功率KW 13 · 发动机型号 OU-292TSI
- 额定频率HZ 50 · 冷却方式 空气冷却
- 额定电压V 220/380 · 额定转速r/min 3000
- 启动方式 电启动 · 燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机
- 机构类型 静音款（带四轮） · 进气方式 自然吸气
- 功率因素 COS =1.0 · 防护等级 IP22
- 相 数 单/三相 · 油箱容量L 32
- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油 · 机油容量L 2.8

- 排量 875cc · 连接方式 锥度轴刚性连接
- 工作时间 12H连续运转 · 过载能力% 100
- 电机类型 励磁电机 · 调速方式 机械调速
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载) · 机器配置 标准
- 工作时间H 12 · 绝缘等级 F
- 消声装置 消声器 · 连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子) 长mm 1050

宽mm 610

高mm 670

整机净重KG 260

7m/db(A)3000rpm(min-1) 62-75

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-1500TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-1500TSI搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-1500TSI使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-1500TSI采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 6.欧洲狮GT-1500TSI 工业消音器 工业吸音棉 加厚静音罩
- 4.欧洲狮GT-1500TSI配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-1500TSI售后服务（全国联保）

6.欧洲狮GT-1500TSI 工业消音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

现代快节奏的生活，使得生活里少不了电，少不了水，还少不了噪音污染，噪声污染的特点是强度较大，多发生在人口密集地区，因此会严重影响居民的休息与生活。现代城市的发展进程愈加迅速,用电工程建设项目也日益增多，发电机的静音显得尤为凸显。

欧洲狮静音式发电机组，是相对于开放式发电机组而言，在其基础上增加了一个装置，使发电机有隔音和防雨功能。利用外壳将开放式发电机组封闭起来，并在外壳内壁上粘附隔音材料。同时，也要留有进排风口，让发电机组吸入空气和散热。