

# 效率高 质量好 恒旺KHYD150水平岩石电钻

产品名称	效率高 质量好 恒旺KHYD150水平岩石电钻
公司名称	济宁川泽机械设备有限公司
价格	22.00/24
规格参数	中国恒旺:额定功率 Kw 7.5 KHYD150:外形尺寸1080X460X540mm 山东济宁:钻孔深度25米(岩石),40-100(煤层)
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路6号海能智慧广场C座24层2402室
联系电话	13675372135

## 产品详情

效率高 质量好 恒旺KHYD150水平岩石电钻

产品名称：岩石电钻 探水钻机

规格型号：KHYD150

产品类别：岩石电钻

产地：山东

公司名称：济宁恒旺工矿机械有限公司

销售电话：0537-2883768 13675372135 (同微信)

QQ:2853024722

7.5KW岩石电钻，KHYD150岩石电钻，岩石电钻钻头，岩石电钻钻杆，要知道岩石电钻更详细，一个电话就OK

岩石电钻具有旋转切削机构和自动进给机构的，用于中硬及岩钻炮眼的电动工具

## 7.5KW KHYD150岩石电钻主要参数：

额定功率 Kw 7.5

额定转速 r/min 1440

额定电压 V 380/660

主轴额定转矩 N.m 150

额定频率 Hz 50

钻孔直径 mm 42- 80(岩石) 80- 120(煤层)

钻孔深度25米(岩石),40-100(煤层)

外形尺寸1080X460X540mm

钻机重量(不包括跑道钻杆钻架等) kg 150

## 7.5KW KHYD150岩石电钻操作方法：

1在井下施工安装前，首先清理好钻场，有足够的施工空间，通风良好，有水源、电源，足够长度的供水胶管。

2立柱的主要作用是支撑和锚固钻机。钻场选好后，首先支起立柱，将立柱顶盘组件支撑于巷道顶部，调整丝杆6使其支撑牢固，然后拧紧锁紧螺母，锁紧、使立柱固定。

3根据开孔高度和钻孔倾角，将机架固定到立柱上。通过调整抱箍1的螺栓，可将机架安装到适当高度，再通过调整抱箍2的螺栓，可将机架调整到适当的倾斜角度。

4接通电源，检查主轴旋转方向是否与减速箱上箭头方向一致。然后将手轮旋转到空档位置，空载运转5 min，再将手轮旋到前进（或后退位置），主机前进（或后退）不少于三次，钻机应无异常声响，在机架上移动灵活。

5装上钻杆、钻头，接通水源、电源，对准开孔孔位。开孔时，先将手轮向前缓慢旋转，轻轻接上离合器，当钻头体全部钻入孔内后再用力拧紧离合器，但用力不能太猛。钻到所需深度时，应迅速反向转动手轮，停止前进。再将手轮向后拧紧离合器，主机快速退回，钻头完全退出孔口时再停转，否则易损坏钻头和零件，这时将手轮旋到空档位置。

6打钻时必须先通水，后开钻（湿式排渣）。水通过阀门和空心钻杆进入孔底，起冲孔、排渣和冷却钻头用。钻进中如遇突然停水，必须立即停钻，使钻头及时离开孔底，以防止钻头堵塞或卡钻。钻岩石孔时，水的流量为5~8L/min，压力为0.3~0.6Mpa；钻煤孔时，水的流量为20~30 L/min，压力为1~2Mpa

7如遇到卡钻，操纵离合器手轮，使主机后退，检查钻头是否磨钝或崩片，是否遇到较硬的岩层，如不是上述情况，操纵离合器手轮，使主机来回往复几次，直至顺利排渣。