

# 供应JPS7I-L型螺旋上料混凝土湿喷机组

产品名称	供应JPS7I-L型螺旋上料混凝土湿喷机组
公司名称	山东威特立邦矿山设备有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	最大输送距离:水平/垂直:5~7m/h 适用材料配比:水泥/砂石=1:3-5 转子转速:11r/min
公司地址	山东省济宁市梁山县街道办前孙庄村南
联系电话	0537-3230999 13153772509

## 产品详情

厂家直供、面向全国销售、代理和对外租赁。“科技领先、持续创新、服务客户、诚信共享”的威特立邦人，以诚信务实的工作作风，和科技领先的创业精神，欢迎致力于煤矿事业的各界人士光临和垂询，竭诚与客户群携手并进，共创辉煌！

适用范围：JPS7I-L型螺旋上料混凝土湿喷机组是用于干喷、潮喷混凝土的设备，它具有技术先进、结构合理、性能稳定、操作维护方便、使用寿命长等特点，广泛适用于隧道、涵洞、地铁、水电工程、地下工程及煤矿高沼矿井巷道喷射混凝土施工作业。

山东威特立邦矿山设备有限公司是专业从事混凝土湿式喷射机、通风与除尘成套技术及装备研发、生产、销售、租赁为一体的国家级高新技术企业。本湿式混凝土喷射机组集配料、搅拌、筛分、粉状速凝剂添加、喷射为一体，可实现水泥、砂子、石子、水的自动配料、速凝剂的自动添加，实现喷射物料的连续输送。

本产品的使用可大大降低喷射混凝土作业时的粉尘浓度，降低喷射时的回弹率，改善了工人的工作环境，节约了施工材料。

型号含义：JP：转子式混凝土喷射机；S：第一特征代号，湿式；7:单位生产能力7m；I:补充代号，直通腔式；L：喷射机组送料机构为螺旋式

技术参数：

生产能力	5~7m/h
最大输送距离:水平/垂直	70/20
适用材料配比	水泥/砂石=1:3-5

适用材料水灰比		0.4-0.45	
最大骨料粒径		20mm	
输料管内径		50mm	
工作压力		0.2 ~ 0.4MPa	
耗风量		7-8m/min	
转子转速		11r/min	
电机	主电机	功率	7.5Kw
	螺旋上料电机		5.5Kw
电压等级		380V或660V	
机器轨距		600mm(或改装成其它尺寸或胶轮)	
外型尺寸(长 × 宽 × 高)		2930 × 1152 × 1620mm	
整机重量		1250Kg	

山东威特立邦矿山设备有限公司承诺，机器质保一年，终身享受售后维护服务，致电后全国范围内技术人员48小时内到现场进行指导、调试、维修。威特立邦喷浆机专业生产厂家，煤矿井下粉尘的终结者。

联系地址：济宁市梁山县开发区

联系人：王经理

联系电话：13153772509