

# 四川钻机厂家价格直销ZML120履带式多功能工程钻机

产品名称	四川钻机厂家价格直销ZML120履带式多功能工程钻机
公司名称	四川钻神智能机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	四川钻神:ZML120 外形尺寸 (mm) :6600*2000*2800 重量 (kg) :5000
公司地址	成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园新华大道二段清泰路277号
联系电话	15719401770

## 产品详情

### 技术特点

ZML-120全液压履带式工程钻机主要应用于电站、公路及铁路山体边坡治理锚索加固、隧道管棚超前支护、基坑斜拉桩锚索、抗浮锚杆、地源热泵井、路基加固、水电工程大坝基础及坝身防渗处理、排水孔、矿山及采石场爆破孔、微型桩孔等工程，特别适合在漂、卵、砾石地层及破碎强风化岩覆盖地层中的深孔跟管钻进，尤其能够体现它高效、优质的性能，能达到快速钻穿复杂地层的目的，在各类岩土锚固工程中具有广阔的应用背景。

特点：该产品主要用于隧道管棚，系统锚杆，隧道掘进施工；主要采用潜孔锤，跟管，自进式锚杆等钻进工艺；钻臂水平举高4.5米，采用二级臂，满足高工作面施工，主要用于潜孔施工，一次性成型；桅杆可进行360度施工，大臂可进行左右摆动，实现隧道里面多角度施工；动力头行程为3米，可配置1米到3米不等的钻杆；可选配风水联动装置，隧道施工时可达到降尘的效果，形成一个良好的作业环境。

<p font-size:13px;white-space:normal;background-color:#ffffff;"="" style="word-wrap: break-word; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; box-sizing: inherit; color: rgb(85, 85, 85);">

### 性能参数

主要参数	5500*2000*2500mm
垂直状态尺寸	6400*2000*4450mm
钻孔直径	90~ 200

配用冲击器	CIR/DHD
破碎方式	冲击回转式
桅杆回转角度	360 °
钻孔角度	0-360 °
钻杆规格A	76*1500/2000/3000mm
钻杆规格B	89*1500/2000/3000mm
动力头输出最大扭矩	4000N.m
动力头输出转速	约50rpm
动力头最大行程	3500mm
副轨道行程	500mm
二级臂行程	700mm
动力头最大提升力	0-20KN可调
动力头给打给进力	0-20KN可调
液压系统额定压力	20Mpa
电机功率	30KW+1.5KW
爬坡能力	25
接地比压	0.04Mpa
钻机总重	5000kg
耗气量	9-22m <sup>3</sup> /min