

12芯四网合一光纤分光箱产品图片介绍

产品名称	12芯四网合一光纤分光箱产品图片介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:12芯四网合一光纤分光箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

12芯四网合一光纤分光箱产品图片介绍-----【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

宁波市品悦通信设备有限公司有多年12芯四网合一光纤分光箱研发制造经验，企业规模庞大，12芯四网合一光纤分光箱销售遍及全国各地，品悦12芯四网合一光纤分光箱不仅外形象美观，管理生产工艺更科学。

品悦通信的产品规格多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。品悦秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”的真谛！可以完全根据您的需求来订做。

目前通信网络产品12芯四网合一光纤分光箱已经走向低价高质的道路，整个通信网络设备市场频频出现价格战，同时来自通信设备产品的竞争压力也给用户提供更加多样选购渠道，因此目前选择一台物美价廉的12芯四网合一光纤分光箱方案并不困难。满足刚需用户选购思路的方案还是很有市场的，实用性的考虑依旧排在一，因此笔者搜罗了时下热门的精品12芯四网合一光纤分光箱，适合注重实用的用户选购。

12芯四网合一光纤分光箱、12芯四网合一光纤分线箱、12芯四网合一光纤分纤箱、12芯四网合一光纤配线箱、12芯四网合一光纤楼道箱、12芯四网合一光纤分光箱、12芯四网合一光纤分配箱、12芯四网合一光纤直熔箱、12芯四网合一光纤熔接箱、12芯四网合一光纤网络箱

型号：24芯、48芯、72芯、96芯、144芯

规格：750*600*180、700*600*140、700*600*120、600*500*120

材质：冷轧板、不锈钢

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品

宁波品悦四网合一光纤分光箱一、产品组成

光分路箱（三运营商共用-弱电井墙挂式）由箱体、内部结构件、光纤熔接盘片、光分插片及附件组成。

二、产品尺寸：高×宽×深=700mm×600mm×120mm（160mm）

三、配置：

- 1、每个功能仓有2个上联光缆进箱孔。
- 2、每个功能仓至少有1个皮线光缆出箱孔。
- 3、每个功能仓2套光缆固缆接地装置。
- 4、可容纳二个1:4、1:8或一个2:16的光分路器插片的光分路器插片盒。
- 5、光分路器进端口光缆储存装置。
- 6、皮线光缆收容及绑扎装置。
- 7、可翻转的光分路成端及调度装置。

四、特点：采用模块化、无跳纤结构，壁挂式安装。可通过灵活的增加插片式光分路器的

数量，以实现端口的扩容。另配置光纤熔接盘片用于上联光缆的端接及光缆分支的接续，并配置储纤用适配器，用于上联光缆的储存与固定。

箱体材质采用优质冷轧板（Q235-A）制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；

有效做到移动、联通、电信、广电四网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。

在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

宁波品悦四网合一光纤分光箱塑件部分采用阻燃ABS材质部件；

双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；

光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；

采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。

符合YD/T 778-2006《光缆分纤箱》Q/CT 2354-2011《光缆分纤箱技术要求》

产品应用：

适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求；

光纤的分类：

光纤根据使用场合的不同，分为室内光纤，室外光纤，分支光纤，配线光纤。

按敷设方式分：自承重架空光纤、管道光纤、铠装地埋光纤和海底光纤。

按光纤结构分：束管式光纤、层绞式光纤、骨架式光纤、紧抱式光纤、带式光纤，非金属光纤和可分支光纤。

按用途分：长途通讯用光纤，短途室外光纤，混合光纤和建筑物内用光纤；
光纤根据传输方式可分为单模和多模，监控一般使用单模光纤。

单模光纤：只传输一种模式光信号的光纤，常规G.652,G.653,G.654,G.655等传输等级分类，单模光纤传输百兆信号距离可达几十公里。单模光纤，只传输主模，也就是说光线只沿光纤的内芯进行传输，由于完全避免了模式射散使得单模光纤的传输频带很宽，安防弱电圈，因而适用于大容量，长距离的光纤通讯，单模光纤使用的光波长1310nm或1550nm。

多模光纤：能传输多种模式光信号的光纤，为G.651等级，根据光模式分为OM1,OM2,OM3，多模光纤传输百兆信号远传输距离2公里。多模光纤，在一定的工作波长下，有多个模式在光纤中传输，这种光纤称之为多模光纤，由于色散或像差，因此这种光纤传输性能较差频带比较窄，传输容量比较小，距离也比较短。

光纤敷设方式和要求

光纤敷设方式：

常规室外光纤都是以松套管作为纤芯的容器，为常见光纤纤芯敷设方式；

室内光纤常见为紧套式敷设；

大芯数光纤的纤芯也有以带状方式进行组合敷设光纤纤芯。

光纤的敷设要求：

光纤的弯曲半径应至少为光纤外径的15倍，在施工过程中应至少为20倍；

布放光纤时，光纤盘转动应与布放速度同步，光纤索引的速度一般每分钟15米；

布放光纤时，光纤出盘处要保持松弛的弧度，并保留缓冲的余量，又不宜过多，避免光纤出现背扣；

光纤在两端预留长度为5-10米；

敷设光纤时应做好标签，并填好放线记录；

所有光纤不应外露。

选择品悦通信定制通信产品，两个字“放心”。从品悦通信定制的通信产品，后期在保修期供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计，如有其他技术上的问题需要咨询等需求，都可以联系品悦通信，让客服安排帮您解决。想定制不规则的通信产品，欢迎来电与品悦通信工程师沟通“12芯四网合一光纤分光箱”事宜。

品悦通信的产品类别多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。公司秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”的真谛！