

合川tj-65型围挡喷淋设备

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 合川tj-65型围挡喷淋设备 |
| 公司名称 | 重庆渝川天捷环保设备有限公司 |
| 价格 | 6.00/台 |
| 规格参数 | tj-65:1200*1000*800 |
| 公司地址 | 重庆市九龙坡区华龙大道36号2幢16-6号（注册地址） |
| 联系电话 | 15330353393 |

产品详情

施工顺序

1、管路铺设：水路总开关设置在起点，主管道设置成4米，需用三通连接两端水管，上方插入一段喷雾管，顶端安装一个直通将喷嘴与管路相连接。（可根据实际需要设置喷雾管之间的距离）水管由卡扣和螺丝固定在围挡上。

使用注意事项：

- 1、围挡喷淋开机：连接好所有的线后，闭合空气开关，选择好工作模式后按启动键，水泵即可开机。请注意防治触电！
- 2、围墙喷淋控制器自动、手动、遥控三种工作模式选择：A.在自动模式下如果没按启动按键，自动模式灯会闪烁，控制器不会自动运行。只有按下启动键，自动模式灯长亮后，控制器才能自动运行。B.在手动模式下按启动或停止键，控制器对电机进行启动、停止控制。在手动模式下，本控制只对过载、缺相进行保护，不受水位或压力制，空载不保护。
- 3、缺相保护：负载三相电源任何一相突然断相，本保护器将在3秒钟内切断水泵电源。
- 4、超低压保护：当电网电压低于300V时，本控制器将在20秒钟内切断水泵电源，现象为电压和电流表显示同一数值，缺相指示灯亮。
- 5、工地围挡围墙喷淋过载保护：本控制器具有反时限过载保护特性，即过载电流超过设定值越多，过载动作保护速度越快。

系统构成

喷淋系统主要由PPR水管、直通、三通、弯头等组成水流通的管路，水箱提供喷淋水源，多级泵给予输送动力，智能控制器控制整个系统。

1、智能控制器：采用数码芯片控制，集上、下液位和压力自动控制于一体；具有自动、手动、遥控三种工作模式可供选择；具有过载、空载、缺相、超低压等保护功能；具有空载重启功能，时间1-240分钟可调；具有故障记忆功能，最近5次故障原因可查阅；方便安装，调试简单。

2、多级泵：启动前需向泵内注满水；启动时需打开出水阀门，减轻电机启动负荷，避免烧毁电机；当泵使用压力降低后，可减少泵体和泵盖间纸垫数量，调节压力过高会烧毁电机。

3、水箱：水箱内装有自动水位控制阀，当水箱内水位不足时，开关打开自动补充水源；当水位到达一定高度时，控制阀自动关闭，停止补水。

产设备参数

流量：6m³/h

扬程：160m

功率：7.5kw

转速：2900r/min

频率：50Hz

电压：380V

电流：15A

安装环境要求使用温度：-10 至40

湿度：相对湿度不大于90%

海拔高度：不超过2000米

探头线耐温：105

系统特点

1采用智能控制系统装置控制

2可自动或手动两种运行模式根据需求选择

3具有过载,空载,缺相,超低压等保护功能

4喷嘴可调节喷水或喷雾

5自动模式可调节固定日期时段自动，停止运行

服务承诺

1.质保期限：自购买之日起保修壹年。

2.保证期内，因设备本身问题或操按操作规程正常使用时所发生故障，费由我公司承担。

3.保修期内，若产品现故障，后服务中心在接到户电话通知后，在1小时内给予电话答复，后服务人员会在24小时内及时赶到客户所在地进行现场。

4.保修期后，我公司长期提供零件供和技术服务。

5.保修期后，对设备进行，对所部件提供免费保修服务。

6.我公司可24小时免费提供机器设备技术，以及日常方案。

7.我公司可免费负责设备安装调试和不计客户要求对设备操作人员现场使培训。