

造纸消泡剂消泡迅速耐高温南辉一体化服务

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 造纸消泡剂消泡迅速耐高温南辉一体化服务 |
| 公司名称 | 广东南辉新材料有限公司 |
| 价格 | 5.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:南辉消泡剂 型号:CI-2255 产地:广东 |
| 公司地址 | 东莞市大朗镇水口村中心金路368号（注册地址） |
| 联系电话 | 18797815709 |

产品详情

造纸消泡剂的详解：

纸浆消泡剂专门针对造纸工业中抄纸序中泡沫而设计的，在白水过程中产品的泡沫问题要尽快解决，否则它将严重影响生产的稳定和纸张的质量。在白水工艺中脱泡和抑泡很重要，因浆内气体含量(按体积)一旦达到0.5~1.0%左右,就要加以控制,否则会造成断纸、白水液位波动、泵频率波动等;南辉白水消泡剂对白水具有很强的消抑泡作用，能迅速脱除纤维间夹带的细微气泡，除去浮在浆料表面的泡沫、能溶解于浆内的空气，同时除去水面的大泡，除去气泡对工艺的影响，避免孔洞的形成，减少断纸、不会使储浆池溢流，保证了纤维和湿部化学品的流失，纸张有了更好的均匀度，质量得到了大大的提高。

造纸消泡剂的特性

- 1.我司特别设计以脂肪醇、聚醚、消泡物组成新型消泡剂。
- 2.消泡速度快、抑泡时间长。
- 3.具有分散性好、动态消泡、消泡抑泡性能优异、不含硅。

造纸消泡剂的技术指标

型号：CI-2255

外观：乳白色液体

pH值：5.5~7

粘度：400~1000mpa.s

有效物（%）：60~99%

注：本数据表所列数值只描述了本产品的典型性质，不代表规格范围

造纸消泡剂的应用：

应用于：碱法制浆、碱法纸浆、造纸洗浆、竹浆、蔗浆、中性制浆、纸浆、造纸洗浆、纸浆漂洗、筛选、漂白、水处理、纸浆工业黑液洗浆生产线控制泡沫而设计、植物纤维纸浆生产中使用的造纸制浆消泡剂。

造纸消泡剂的使用方法

可以采用滴加泵直接滴加到需消泡的体系中，推荐每吨纸浆初期滴加量为0.08~0.5kg消泡剂，一般期望值是每吨纸浆（风干）加入0.05~0.3kg消泡剂。如果为了控制滴加量，可以对本品进行稀释，简单的向消泡剂乳液中加入水并缓慢的混合，稀释后的消泡剂应尽快使用完毕，一般不宜贮存超过12小时。消泡剂的滴加点应根据具体生产条件来确定，一般滴入点应该总是向更少的消泡剂加入量而改进。

包装：本品采用50KG、60KG、120KG、200KG塑料桶装。

储存：本品不属危险品，不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用完前，每次使用后容器应严格密封。25 左右保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。

请参阅本公司《广东南辉新材料有限公司消泡剂材料安全数据（MSDS）》