

集中式多用户电表 普通型联网电表

产品名称	集中式多用户电表 普通型联网电表
公司名称	泰安市柯洋电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	柯洋:0011
公司地址	山东省泰安市泰山区创业大街凤台小区19号楼4单元1层西户（注册地址）
联系电话	18553828466

产品详情

产品概述

我公司生产的三相三线电子式预付费电能表采用先进的固态集成技术和SMT工艺制造，该产品具有抗干扰能力强、精度高、防窃电、寿命长、一表多卡、一卡多表控制、抄表方便等特点。它采用高频射频卡作为传输介质，该类型卡无外露芯片，能够防水、防潮、防止人为破坏。该电表有缺相保护、相序保护、偏流保护、过流保护等功能，有效的保证了用户安全用电，方便用户进行农田灌溉，便于管理部门进行农田灌溉用电计量。目前，该产品已经成为农村地区进行农田灌溉用电计量的理想产品。

产品功能及特点

- 1、三相三线供电，计量三相有功电能，并且长期工作无须校验。
- 2、采用大液晶屏显示，显示内容清晰直观；带背光，刷卡时背光自动点亮。
- 3、一表多卡、一卡多表功能

每张用户卡可分别在管理部门指定的30台电表上使用，同时每台电表可以允许最多200个用户刷卡用电。

4、透支电量功能

当用户剩余电量不足时，为保证用户本次用电正常进行，管理部门可允许用户透支使用一定的电量（需在软件中预置，最大透支电量50度），用户下次购电刷卡后电表会自动扣除透支电量。

5、补卡换卡功能

用户电卡如有损坏或者丢失，都可以通过管理系统换卡或补卡，管理部门可以从电表存储器中提取出用户的用电信息，然后为用户换卡或补卡，原卡自动作废。

6、电量回写功能

当需要终止供电灌溉时，只需再次刷卡，即可将电能表内剩余电量回写到自己的用户卡中，这时电能表内部电量仍保存在电能表中，电表同时自动断电。

7、方便用户查询功能

当某一用户正在用电时，其他用户可刷卡查询本卡购电次数、新购电量、剩余电量等信息，以使用户及时购电。

8、485联网远传控制功能

该电能表可用485线通过采集器连接到电脑上，管理部门通过管理系统便可实现给用户进行卖电、实现远程抄表。

9、采用大功率磁保持继电器，长时间超负荷工作不会损坏，自身功耗低，可靠性和稳定性非常高。

主要技术参数

额定电压：3 × 380V

标定电流：1.5 (6)、10 (40) A、15 (60) A、20 (80) A

准确度等级：1级 2级

额定频率：50Hz

脉冲常数：1600imp/kW · h

工作温度：-25 -+55

外形尺寸：227mm × 144mm × 72mm