

气动三通调节阀-上海铠沃阀门

产品名称	气动三通调节阀-上海铠沃阀门
公司名称	上海铠沃阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:铠沃阀门 产地:上海
公司地址	上海市金山区金山工业区
联系电话	021-61126877 13701760361

产品详情

一、概述

ZMAQ气动三通合流调节阀、ZMAX气动三通分流调节阀由气动薄膜多弹簧执行机构和三通阀组成。气动三通调节阀用新型ZHA/B多弹簧执行机构代替老式ZMA/B执行机构，具有高度低、重量轻、安装维修简便等优点。三通阀阀芯结构采用圆筒薄壁窗口，并采用阀芯侧面导向。应用于比例调节阀或旁路调节，尤其适用于石油工业热交换器的流体温度控制系统的调节，

一台三通阀可代替两台单座阀或双座阀使用，占据空间体积小，节省安装管道及费用。

二、技术参数和性能

n 阀体

型式

直通铸造球型阀

公称通径

合流阀：25~300mm、分流阀：80~300mm

公称压力

PN1.6、4.0、6.4MPa

法兰标准

JB/T79.1-94、79.2-94等

材料

铸钢 (ZG230-450)、铸不锈钢 (ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti) 等

上阀盖

标准型-17~+230 、散热型+230~+450 、波纹管密封型-40~+350

压盖型式

螺栓压紧式

填料

V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石墨填料

结构型式

(详见图1~图6)

n 阀内组件

阀芯型式

薄壁圆筒型阀芯

流量特性

抛物线特性和线性特性

材料

不锈钢 (1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆镍焊司

太莱合金、钛和耐腐蚀合金等。

n 执行机构

型式

ZHA/B多弹簧薄膜执行机构

型号

ZHA/B-22

ZHA/B-23

ZHA/B-34

ZHA/B-45

ZHA/B-56

有效面积cm

350

350

560

900

1400

行程mm

10、16

25

40

40、60

100

弹簧范围KPa

20~100 (标准)、20-60、60-100、40-200、80-240

膜片材料

丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布

供气压力

140~400KPa

气源借口

RC1/4

环境温度

-30~+70

n 阀作用型式

气关式 (B) ——失气时阀位开 (FO) ; 气开式 (K) ——失气时阀位关 (FC)

n 附件

定位器、空气过滤器减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等。

n 性能

项 目

不带定位器

带定位器

基本误差%

±6.0

±1.5

回 差%

5

1.5

死 区%

4

0.6

始终点偏差%

气开

始点

± 2.5

± 1.5

终点

± 6.0

气关

始点

± 6.0

终点

± 2.5

额定行程偏差%

2.5

泄露量1/h

0.1% × 阀额定容量

可调范围R

30:1

更多详情：<http://www.kanwor.com/html/Product/show/40.html>