

# 餐饮油烟净化器厂家-海蓝环保

产品名称	餐饮油烟净化器厂家-海蓝环保
公司名称	广州市海蓝环保设备有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	绿欧:海蓝 LS-B系列:可定制 广州:番禺
公司地址	广州市白云区钟落潭镇大罗罗窑街7-1号(自主申报)
联系电话	15219999852

## 产品详情

**蜂窝式静电油烟净化器概述** B系列静电油烟净化器是我司引进国外技术，根据中国国情增强升级的高科技环保产品。该系列产品采用高新静电技术及全新概念的串级式多元组合单元设计和高频电源控制系统，有效保证了设备的高效净化、操作管理简便、运行安全稳定、能耗低。经用户长期应用，净化效果极为显著。不失为解决工业、饮食业油烟危害的理想产品。蜂窝式静电油烟净化器工作原理 静电油烟净化器是将含油烟小颗粒的烟气通过高压电场进行电离的过程中,使烟气里油烟小颗粒荷电,在场力的作用下沉积在集油极上面,并通过底部的小孔排放出来.在除油过程中是静电力直接作用在油粒子上,而不是作用在整个气流上,所以即使对来微米的油粒也能有效地捕集,油烟气体通过管道经过静电油烟净化器的均流板,使气体均匀流向整个电场极板层.电场极板层上的电晕过程发生于活化的高压电极和接地电极之间,在电极之间,在电极之间的空间内形成高浓度的气体离子,含油腻的气流通过这个空间时,油腻粒子在百分之几秒的时间内因碰撞俘获气体离子而导致荷电,在电场力的作用下,把油腻有为附在电场的集油板上.蜂窝式静电油烟净化器用途 静电油烟净化器主要用于食堂、宾馆、饭馆、酒家、餐厅以及学校、机关、工厂等场所的厨房油烟的净化治理；食品油炸、烹饪加工行业；油溅热处理车间、油雾润滑车间、工件焊接车间以及烯油锅炉排放油烟等工业场合。清科静电式油烟净化器对所排放的油烟进行净化处理，以达到国家环保排放标准。蜂窝式静电油烟净化器产品特点1、油烟净化后可实现气体清洁排放、无色、淡味、有利于保护和改善周围大气环境质量。2、采用无感直流加脉冲专用净化电源，控制系统可自动调节。3、使厨房工作温度降低，大大改善了厨房的工作环境和楼上居民的居室环境。4、设备体积小，重量轻，结构简化，便于维护。5、用电少、不排污，有利于环境的保护。6、厨房无油烟，低噪音。可消除宾馆酒楼噪声扰民，还周围一片宁静。7、良好的环境效益，使宾馆酒楼能安立于闹市和商业住房中，方便市民生活、创造良好的经济效益，符合实现经济可持续发展的方针。8、运行费用低，维修量小，护理方便，不产生二次污染。9、采用耐腐蚀，抗高温，绝缘性极佳的材料，既保证了设备的安全运行，且又延长了设备的使用寿命。10、高压油烟净化器的电场使用圆筒蜂窝式结构，使静电场能均匀地达到最大的平均电场强度，极大的增加了电场净化面积，使电场与油烟粒子结合作用的时间更长，从而决定了设备具有极高的除油烟效率。安装注意事项1、油烟净化器可安装在风机之前，也可安装在风机之后，为了保护风机油烟净化器建议安装在风机之前。2、油烟净化器如安装在支架之上时，应与支架紧固连接与排烟管道之间的连接必须密封。3、确保安全净化器要求能与风机联动，

即净化器跟风机同时开同时关；如不能联动的应做到在启动净化器之前必须先启动风机运作10分钟(特别是在北方严寒的冬天，风机先启动的时间应该更长一点)关机时应先关掉油烟净化器后再停风机。4、设备运行时受到震动将不能正常工作，所以设备和风机的风管连接时必须采用软连接。5、选择相匹配的风机风量，风机的风量选择一般与净化器的处理风量相当(此数据仅供参考具体按现场情况而定)6、为保证设备的净化效率，与设备出入风口连接的变径风管要尽量平顺必须安装长度比管径大4倍以上的直管并采用平顺的管道来连接。7、风机的出口最好保留一段1-2米的直管段以减少风机的附加阻力。8、油烟净化器箱体应安全可靠接地，安装过程中不允许磕碰电极；严禁异物落在净化器内。9、为保证设备的净化效率，设备应工作在负风压状态，即风机必须设在设备的后面。10、油烟净化器可以安装在室内，也可安装在室外。但应有足够的空间用来维护与维修；室外安装时应加装防雨、遮阳的遮阳篷，以免影响设备的正常使用寿命以及增加不必要的维护费用。