

## PPO 540Z 总代理商

产品名称	PPO 540Z 总代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	1:中国总代理商
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

公司主要代理/销售品牌有：[PBT](#) PC、PC/ABS、PA6、PA66、PET、POE TPU TPEE [POM](#) TPV 等各种进口及国产塑胶原料。

现货供应 [PPO](#) 日本旭化成 100Z BK塑胶原料

现货供应PPO 日本旭化成 240Z塑胶原料

现货供应PPO 日本旭化成 340W BK塑胶原料

现货供应PPO 日本旭化成 340Z塑胶原料

现货供应PPO 日本旭化成 340Z BK塑胶原料

现货供应PPO 日本旭化成 500V塑胶原料

现货供应PPO 日本旭化成 540V塑胶原料

现货供应PPO 日本旭化成 540Z塑胶原料

现货供应PPO 日本旭化成 AG511塑胶原料

现货供应PPO 日本旭化成 L543V塑胶原料

现货供应PPO 日本旭化成 L544V塑胶原料

现货供应PPO 日本旭化成 X1744 BK塑胶原料

现货供应PPO 日本旭化成 X1762 BK塑胶原料

现货供应PPO 日本旭化成 X1915塑胶原料

现货供应PPO 日本旭化成 X333V BK塑胶原料

现货供应PPO 日本旭化成 X352H BK塑胶原料

现货供应PPO 日本旭化成 X533V塑胶原料

PPO.540V主要性能：阻燃性能。主要参数：密度：1.08g/cm<sup>3</sup>，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：40%，缺口冲击强度：15；PPO.AG511主要性能：10%玻纤增强。主要参数：密度：1.16g/cm<sup>3</sup>，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：5.0%，缺口冲击强度：11；PPO.FL50V主要性能：润滑剂，经润滑。主要参数：密度：1.08g/cm<sup>3</sup>，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.55%，断裂伸长率：80%，缺口冲击强度：16；PPO.G702H主要性能：20%玻纤。主要参数：密度：1.20g/cm<sup>3</sup>，吸水率：0.06%，成型收缩率：0.3%，断裂伸长率：5.0%，缺口冲击强度：8.0；PPO.G703V主要性能：30%玻纤，阻燃性能。主要参数：密度：1.30g/cm<sup>3</sup>，吸水率：0.06%，成型收缩率：0.20%，断裂伸长率：5.0%，缺口冲击强度：8.0；PPO.L543V主要性能：30%未指定填料增强材料，流动性高。主要参数：密度：1.32g/cm<sup>3</sup>，吸水率：0.06%，成型收缩率：0.35%，断裂伸长率：4.0%，缺口冲击强度：5.0；PPO.L544V主要性能：40%未指定填料增强材料，流动性高。主要参数：密度：1.43g/cm<sup>3</sup>，吸水率：0.06%，成型收缩率：0.35%，断裂伸长率：3.0%，缺口冲击强度：5.0；

PPO 540Z 总代理商