

玻璃幕墙拉索张紧力检测仪 钢丝绳拉力张力计检测仪

产品名称	玻璃幕墙拉索张紧力检测仪 钢丝绳拉力张力计检测仪
公司名称	深圳市金象源仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	SL-10T:10-22mm SL-20T:16-28mm SL-30T:22-34mm
公司地址	深圳市光明新区公明街道将石社区将石路14号5楼501室
联系电话	15013660518

产品详情

一、玻璃幕墙拉索张紧力检测仪 钢丝绳拉力张力计检测仪功能和特点：钢丝绳张力测试仪适宜在 电力行业、通信行业、交通运输行业、玻璃幕墙装饰行业、索道运行业、建筑行业、游乐场所、隧道施工、渔业捕捞与各大科研院所和教学机构、检测机构及涉及到绳索、缆绳、电缆、钢丝绳拉力的场合使用。

二、主要功能特点 玻璃幕墙拉索张紧力检测仪

钢丝绳拉力张力计检测仪钢丝绳张力测试仪具有张紧力的绳索结构，不需拆卸即可直接测量。

重量轻、结构简单、操作方便，适用于任何场合。

具有七种线径测量功能、测量范围更宽。

使用范围：适用于柔性的，拉伸的索。如各种钢丝绳、缆绳，绳索，铜线，铝线钢芯铝绞线，高强度绳索等。

操作简便，一个人在30秒内就可完成一次测量。

仪器结构简单，性能稳定，测量精度高，当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时，在额定量程内/测力精度可达 $\pm 2\%$ 。

被测索的选择范围宽，使用方便，测力仪中可储存七种不同直径钢索的数据，测力时只需选取相应索号即可。

使用范围：适用于柔性的拉伸的索；仪器精度高：本仪器要求在测量时按照标定索号的规格进行测量，测量精度在2%以内。

显示价格均为参考价，请联系销售人员询价。

有意向请直接电话或QQ联系我，可搜索深圳市金象源科技有限公司寻找联系方式

三、 SL-T型号说明：量程：可选型号：SL-2T,SL-10T,SL-20T,SL-30T.

玻璃幕墙拉索张紧力检测仪 钢丝绳拉力张力计检测仪

仪器精度：本仪器要求在测量时按照标定索号的规格进行测量，测量精度在2%以内。四、SL-T型索张力仪的工作原理 利用力分解原理 当系统平衡时： $T = 2F \times \cos(a/2)$

其中：T为推力；F为索拉力；a为索两侧的索夹角 由于a固定相同，因此T与F成正比，让力T作用在力敏传感器上，力敏传感器输出信号，经电路运算、修正、放大后显示在显示屏上的数值就是所测索的张力。

四、SL-T型索张力仪的结构

五、操作面板板

按键从左至右依次为“ON/OFF”、“+”、“-”、“ENTER/ZERO”；上部LCD显示的五位数字为索拉力，单位为、旋紧手轮至钢索顶到限位即显示钢索拉力

没有任何操作，30分钟自动关机测毕关掉按“ON/OFF”键关掉电源。

张力测试范围500-10000kg。

测试绳索直径:10mm ~ 34mm。

显示单位:kg、Kn，公斤和千牛可互相转换

深圳市金象源仪器设备有限公司主营：绳索张力仪，绳索张力检测仪，绳索张力测试仪，绳索张力测量仪，绳索拉力测试仪，绳索拉力检测仪，绳索拉力测量仪，缆绳张力仪，缆绳张力测试仪，缆绳张力检测仪，缆绳张力测量仪，缆绳拉力仪，缆绳拉力检测仪，缆绳拉里测试仪，缆绳拉里测量仪，钢索张力测试仪，钢索张力仪，钢索张力检测仪，钢索张力测量仪，钢索拉力仪，钢索拉力检测仪，钢索拉力测试仪，钢索拉力测量仪，幕墙拉索张力测试仪，幕墙拉索张力检测仪，幕墙拉索张力测量仪，幕墙拉索张力仪，钢丝绳张力仪，钢丝绳张力检测仪，钢丝绳张力测试仪，钢丝绳张力测量仪，钢丝绳拉力仪，钢丝绳拉力检测仪，钢丝绳拉力测试仪，钢丝绳拉力测量仪，索张力仪，拉索张力仪，索张力检测仪，索拉力仪，电缆张力仪，电缆张力测试仪，电缆张力测量仪，电缆张力检测仪，电缆拉力仪，电缆拉力检测仪，电缆拉力测量仪，电缆拉力测试仪，接触网弹性吊索张力仪，便携式弹性吊索安装器张力仪 张力计 拉力表 拉力仪 拉力计。

玻璃幕墙拉索张紧力检测仪 钢丝绳拉力张力计检测仪。