

# DYI-1000立毛纤维带式污泥脱水机

产品名称	DYI-1000立毛纤维带式污泥脱水机
公司名称	上海安碧环保设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海安碧 型号:可选 产地:上海松江
公司地址	颛桥镇联农路179号福克斯商务中心503室
联系电话	18101722439

## 产品详情

### 一、设备简介：

立毛纤维带式压滤机特色：采用独特的方向性立毛纤维滤带。立毛纤维带式压滤机优点：滤带空隙是常规滤带的数倍大，可更快的过滤水分，并且易于清洗。由于表面有方向性植毛，可有效阻止污泥的流失。污泥不粘滤布，易于剥落，可减少清洗水用量。重力浓缩效果好，可缩短重力浓缩区，设备构造简单，维护容易，能耗低。常规型号采用机械纠偏，把噪音和震动降到最低。

### 二、详情介绍：

#### 1. 立毛纤维带式压滤机设备内容

2. 本项设备包括凝集区，重力脱水区，加压脱水区，滤布蛇形修正装置、自动冲洗装置、控制系统。

型号：DYI-1000

(1) 行走速度：0.5~2m/min（60Hz）

(2) 外型概略尺寸：宽1400mm\*长3100mm\*高1490mm

(3) 本体重量：1.0吨

(4) 污泥处理量：70~140kg干重/时（1%~5%）

#### 1. 立毛纤维带式压滤机凝集部

(1) 凝集槽：不锈钢SUS304

(2) 搅拌机：搅拌杆及桨叶材质SUS304；0.37kw（西门子电机）、220/380V全闭屋内型附减速机

## 2. 立毛纤维带式压滤机浓缩部

(1) 驱动滚轮：SUS304包胶

(2) 蛇行修正滚轮：SUS304包胶

(3) 驱动马达滚轮：0.18kw3（台湾东元电机）、220/380V手动调速减速机

(4) 滤带纠偏装置：限位开关（欧姆龙）；气缸（亚德客）

(5) 纠偏滚轮：SUS304包胶

(6) 滤带：宽度1000mm；材质为尼龙

## 3. 立毛纤维带式压滤机脱水部

(1) 本体架台：不锈钢SUS304

(2) 主滚轮：450mmf\*1140 mm

(3) 出口滚轮：SUS304包胶

(4) 接触滚轮：SUS304包胶

(5) 驱动马达：0.37kw3（台湾东元电机）、220/380V手动调速减速机

(6) 滤带纠偏装置：限位开关（欧姆龙）；气缸（亚德客）

(7) 纠偏滚轮：SUS304包胶

(8) 主滤带：立毛纤维滤带宽 1000mm

(9) 包滚筒滤带：宽度1050mm；材质为尼龙

## 4. 立毛纤维带式压滤机清洗装置

(1) 清洗水管：不锈钢SUS304

(2) 使用水量：65 /min\*40mAq

(3) 清洗水水质：自来水、中水

(4) 清洗喷嘴：1.83 /min；4kg.f/cm<sup>2</sup>/1个

## 5. 立毛纤维带式压滤机标配

(1) 清洗水槽：不锈钢SUS304；浮球止水阀

(2) 洗净泵：1.5Kw 3、 220/380V、 65/min\*40Aq

(3) 空压机：1.5KW 3、 220/380V；空气筒风量：28

#### 6. 立毛纤维带式压滤机涂装

(1) 银色专用不锈钢油漆（亚光）