

无锡H2S气体腐蚀测试

产品名称	无锡H2S气体腐蚀测试
公司名称	无锡阿卡锐特试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	温度范围:RT+10 ~ +50 相对湿度:满足试验中湿度要求100% 温度均匀度: ±2
公司地址	无锡市新吴区菱湖大道200号中国传感网国际创新园E2-106
联系电话	0510-81156525 18151531680

产品详情

江测检测专业提供气体腐蚀测试

气体腐蚀试验利用SO₂，NO₂，CL₂，H₂S等几种气体，在一定的温度和相对的湿度的环境下对材料或产品进行加速腐蚀，重现材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度，以及相似防护层的工艺质量比较。混合气体腐蚀试验用于确定零部件、电子元件、金属材料、电工，电子等产品的防护层以及工业产品的在混合气体中的工作、储存的适应性，特别是接触件与连接件腐蚀能力。

气体腐蚀试验产品范围：

- 1.汽车类：汽车设备与装置、汽车零部件等
- 2.计算机类：电脑、显示屏、主机、电脑元器件、医疗设备等精密仪器等
- 3.电子通信类：手机、射频器、电子通信元器件等，PCB、PCBA。
- 4.电器类：家电、灯具、变电器等各类家电电器设备、仪器仪表、医疗器械；

气体腐蚀测试参考标准：

GB/T 2423.51-2000，GB/9789-88，DIN 50018，GB2423.19-81，GB2423.20-81，GB2423.33-89 等