

DYH-1000转鼓浓缩带式压滤机

产品名称	DYH-1000转鼓浓缩带式压滤机
公司名称	上海安碧环保设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海安碧 型号:可选 产地:可选
公司地址	颛桥镇联农路179号福克斯商务中心503室
联系电话	18101722439

产品详情

一、设备简介：

转鼓浓缩带式压滤机采用转鼓筛网浓缩系统，可适应低含固率污泥处理，省去污泥浓缩池,大大减少占地，节约投资费用;高品质滤布，SUS316接口，使用寿命更长;超长挤压段设计，泥饼含固率高;低噪音，使用化学药剂少;转鼓浓缩带式压滤机易于管理，维护方便，可实现进料、加药、脱水、冲洗及输泥的全过程自动控制

二、详情介绍：

DYH-1000转鼓浓缩带式压滤机参数

项目 规格参数 单位

设备名称 转鼓浓缩带式压滤机

设备型号 DYH-1000

处理能力 90-230kgds/hr

泥饼含水率 < 85%

数 量 1套

使用电源 380V/220V V

设备功率 1.5 Kw

外形尺寸 2860*1500*2510 mm

本体重量 1.1吨

设备材质 SUS304

絮凝搅拌装置 1套

规格尺寸 700*700*900 mm

箱体材质 SUS304

搅拌电机 0.55KW 1台

搅拌桨 SUS304 1套

搅拌桨转速 35 r/min

进泥口 DN50外丝

进药口 DN25外丝

转鼓浓缩装置 1套

转鼓规格 540*1100 mm

转鼓框架 SUS304 1套

转鼓滤网 聚酯网 2条

滤网冲洗装置 SUS304喷杆+扇形喷嘴 1套

喷嘴分布形式：扇形角度相互覆盖

转鼓箱体 SUS304 1套

驱动电机 0.55KW 1台

转鼓转速 17r/min

过滤水出口 DN80法兰 1个

滤带压滤装置 1套

设备机架 SUS304 1套

驱动电机 0.37KW 1台

传动方式 链条，链轮

传动辊 不锈钢SUS304+橡胶（NBR加工） 2只

压榨辊 不锈钢SUS304+橡胶 (NBR加工)	6只
喂入辊 不锈钢SUS304+橡胶 (NBR加工)	1只
调整辊 不锈钢SUS304+橡胶 (NBR加工)	2只
张紧辊 不锈钢SUS304+橡胶 (NBR加工)	2只
导向辊 不锈钢SUS304+橡胶 (NBR加工)	2只

上滤带 材质：聚酯；宽度：1000mm；

接口形式：钢扣接头 1条

下滤带 1条

刮泥装置 不锈钢支架+耐磨尼龙刮板 1套

张紧系统 气动张紧；亚德客 1套

纠偏系统 气动纠偏；亚德客 1套

纠偏传感器 欧姆龙传感器 1套

极限保护 欧姆龙传感器 1套

挤压水收集 不锈钢接水盘收集排放至设备底部 1套

滤布冲洗系统 SUS304喷杆+扇形喷嘴 1套

喷嘴分布形式：扇形角度相互覆盖

清洗水进口 DN32内丝

主管道配Y型过滤器和压力表 1个

气源进口 8mm进气口

含低压报警器和空气调理组合 1个

设备电控箱 1套

尺寸(约) 600*700*200 mm

PLC 1台

低压电器 若干个