

## PC (日本三菱) 中国一级总代理商

产品名称	PC (日本三菱) 中国一级总代理商
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本三菱 型号:齐全 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

## 产品详情

PC (日本三菱) 中国一级总代理商

达双贸易有限公司货源充足,品种齐全,价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。我公司可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO,ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等).....

专业供应PC(聚碳酸酯)日本三菱化成工业公司,供应PC(聚碳酸酯)塑胶原料

PC中文名称聚碳酸酯,俗称防弹胶,系非结晶性热塑性工程塑料。

PC中文名称叫聚碳酸酯,广泛运用于:

1.光学照明:用于制造大型灯罩、防护玻璃、光学仪器的左右目镜筒等,还可广泛用于飞机上的透明材料。

2.电子电器:聚碳酸酯是优良的E(120)级绝缘材料,用于制造绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管、电话机壳体及零件、矿灯的电池壳等。也可用于制作尺寸精度很高的零件,如光盘、电话、

电子计算机、视频录象机、电话交换器、信号继电器等通讯器材。聚碳酸酯薄膜还被广泛用作电容器、绝缘皮包、录音带、彩色录象磁带等。

3.机械设备：用于制造各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮，也可作一些机械设备壳体、罩盖和框架等零件。

4.医疗器材：可作医疗用途的杯、筒、瓶以及牙科器械、药品容器和手术器械，甚至还可用作人工肾、人工肺等人工脏器。

5.其它方面：建筑上用作中空筋双壁板、暖房玻璃等；在纺织行业用作纺织纱管、纺织机轴瓦等；日用方面作奶瓶、餐具、玩具和模型等。

分类：防静电PC，导电PC，加纤防火PC，抗紫外线耐候PC，食品级PC

PC特性：为非结晶性热塑性塑料，优质的耐热性能、良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能。

优点：1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；2、高度透明性及自由染色性；3、H.D.T.高；4、耐疲劳性佳；5、耐候性佳；6、电气特性优；7、无味无臭对人体无害符合卫生安全；8

、成形收缩率低、尺寸安定性良好。

用途：电子电器：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机；

汽车：保险杆、分电盘、安全玻璃；

工业零件：照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片

PC/7022IR/特性备注：粘度，易脱模用

用途：适合通用制品和注塑吹塑制品

重要参数：吸水率:0.15 %缺口冲击强度:880 拉伸强度:60.8 MPa弯曲强度:88.2 MPa硬度:120

PC/7025IR/特性备注：脱模性

重要参数：吸水率:0.15 %成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:880 拉伸强度:61.7 MPa硬度:120

PCS2000UR/特性备注：耐候性良

重要参数：熔体流动速率:9 g/10min密度:1.2 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.245 %成型收缩率:0.65 %缺口冲击强度:88.5

PCS2000VR/特性备注：候性改良，中粘度

重要参数：密度:1.2 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.245 %成型收缩率:0.65 %缺口冲击强度:88.5 拉伸强度:63.7 MPa

PC/S2001R/特性备注：DA认可，中粘度

重要参数：熔体流动速率:9 g/10min密度:1.2 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.245 %成型收缩率:0.65 %缺口冲击强度:88.5

PC/S3000UR/特性备注：模性改良。

重要参数：熔体流动速率:12.75 g/10min密度:1.2 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.245 %成型收缩率:0.65 %缺口冲击强度:88.5

PC/S3000VR/特性备注：候性改良，低粘度

重要参数：密度:1.2 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.245 %成型收缩率:0.65 %缺口冲击强度:88.5 拉伸强度:63.7 MPa

PC/S3001R/特性备注：DA认可

重要参数：熔体流动速率:12.75 g/10min密度:1.2 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.245 %成型收缩率:0.65 %缺口冲击强度:88.5

PC/CLS400/特性备注：高粘度，UV cut波长400nm以下（3mm）

重要参数：熔体流动速率:5.3 g/10min密度:1.2 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.24 %成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:75

PC/7022A/重要参数：吸水率:0.15 %成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:880 拉伸强度:60.8 MPa硬度:120

PC/7025I/特性备注：色调、中粘度、脱模性、抗蒸汽

PC/S1001R/特性备注：FDA认可

重要参数：熔体流动速率:6 g/10min密度:1.2 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.245 %成型收缩率:0.65 %缺口冲击强度:88.5

本公司还长期供应ABS,POM,PC,PC/ABS、PP、PA6、PA66、PBT、PEI、PET、PMMA、LCP、PPS等公司货源充足，品种齐全，价格合理。欢迎来电订购！