

# 户外P5全彩LED显示屏

产品名称	户外P5全彩LED显示屏
公司名称	深圳市唯峰科技发展有限公司
价格	5200.00/平方
规格参数	模组尺寸:320*160 箱体尺寸:640*640 像素点:40000
公司地址	深圳市宝安区石岩街道办下排村二区一巷和兴大厦204
联系电话	13418634868 13076970030

## 产品详情

产品参数：

参数名称

产品参数

模组组成

像素结构

SMD2727 三合一LED

像素间距 (mm)

5

模组分辨率 (W × H)

32 × 32

模组尺寸 (mm)

160 (W) × 160 (H)

模组重量 (kg)

0.25

模组最大功耗 ( W )

30

箱体组成

箱体模组组成 ( W × H )

6 × 6

箱体分辨率 ( W × H )

192 × 192

箱体尺寸 ( mm )

960 ( W ) × 960 ( H ) × 85 ( D )

箱体面积 ( m<sup>2</sup> )

0.92

箱体重量 ( kg )

18-20

箱体像素密度 ( 点/m<sup>2</sup> )

40000

箱体平整度 ( mm )

0.1

维护方式

后维护

箱体形成

铁/铝/型材

光学参数

单点亮度校正

无

单点色度校正

无

白平衡亮度 ( nits )

5500

色温 ( K )

2000-9300可调

视角 ( 水平/垂直 ° )

120/90

发光点中心距偏差

<3%

亮度/色度均匀性

97%

对比度

1500:1

电气参数

峰值功耗 ( W/m<sup>2</sup> )

750

平均功耗 ( W/m<sup>2</sup> )

320

供电要求

AC220V , 频率47-63 ( Hz )

安全特性

GB4943/EN60950

处理性能

换帧频率 ( Hz )

50&60

驱动方式

恒流驱动，8扫

灰度级别

16384

刷新率 (Hz)

1200

颜色处理位数

16bit

模组自带掉电存储功能

保存亮度、色度校正数据，模组参数

视频播放能力

2K高清，4K超高清画面

使用参数

寿命典型值 (hrs)

50,000H

工作温/湿度范围 ( /RH)

-10 – 40 / 10%-80%RH (无结露)

存储温/湿度范围 ( /RH)

-20 – 60 / 10%-85%RH (无结露)

存储温/湿度范围 ( /RH)

-20 – 60 / 10%-85%RH (无结露)

适用标准

CCC ,

户外led显示屏高防护，防尘、防水、防腐蚀 采用户外专用独立防水模组和密封性极好的防水箱体，不必担心水汽侵蚀屏体独特面罩设计，防尘防水防腐蚀，防护等级到到IP65。

户外LED显示应用环境：

教育宣传：校园区内、培训机构等互动系统。

公共场所：机场，铁路，地铁，公路等交通行业，图书馆，博物院，商场等场所的信息现实。

商业演示：电视演播厅，大型演出及商业会展，酒店大堂，企事业单位等。

政府部门：便民宣传，办事指南，政务公开等。