

会议室内全彩LED显示屏P3

产品名称	会议室内全彩LED显示屏P3
公司名称	深圳市唯峰科技发展有限公司
价格	5200.00/平方
规格参数	模组尺寸:192*192 箱体尺寸:576*576 密度点:111111
公司地址	深圳市宝安区石岩街道办下排村二区一巷和兴大厦204
联系电话	13418634868 13076970030

产品详情

产品参数：

参数名称

产品参数

模组组成

像素结构

SMD2121 三合一LED

像素间距 (mm)

3

模组分辨率 (W × H)

64 × 64

模组尺寸 (mm)

192 (W) × 192 (H)

模组重量 (kg)

0.6

模组最大功耗 (W)

15

箱体组成

箱体模组组成 (W × H)

3 × 3

箱体分辨率 (W × H)

192 × 192

箱体尺寸 (mm)

576 (W) × 576 (H) × 60 (D)

箱体面积 (m²)

0.33

箱体重量 (kg)

8

箱体像素密度 (点/m²)

11111

箱体平整度 (mm)

0.1

维护方式

后维护

箱体形成

压铸铝

光学参数

单点亮度校正

有

单点色度校正

有

白平衡亮度 (nits)

1000 (色温6500K)

色温 (K)

3200—9300可调

视角 (水平/垂直 °)

140/140

发光点中心距偏差

<3%

亮度/色度均匀性

97%

对比度

4000:1

电气参数

峰值功耗 (W/箱体 ; W/m²)

120 ; 800

平均功耗 (W/箱体 ; W/m²)

35 ; 280

供电要求

AC90~264V , 频率47-63 (Hz)

安全特性

GB4943/EN60950

处理性能

换帧频率 (Hz)

50&60

驱动方式

恒流驱动，32扫

灰度级别

65536

刷新率 (Hz)

2000

颜色处理位数

16bit

模组自带掉电存储功能

保存亮度、色度校正数据，模组参数

视频播放能力

2K高清，4K超高清画面

使用参数

寿命典型值 (hrs)

100000H

工作温/湿度范围 (/RH)

-10 – 40 / 10%-80%RH (无结露)

存储温/湿度范围 (/RH)

-20 – 60 / 10%-85%RH (无结露)

适用标准

CCC，等依测试标准

超高亮度，太阳强光底下远距离仍清晰可见。

显色彩均匀性超高，显示屏画面更细腻。

模块安装面的平整度要求控制在 $\pm 0.2\text{mm}$ 。

采用多种扫描技术，和模块化设计要求，可靠性，稳定性更高；

线路板采用波峰焊工艺，具有绿油隔氧层，防止线路潮湿，氧化，提高使用寿命。

告别传统式插灯，采用新型式表贴封装及其封装，显示更清晰色彩更稳定，能实现单点维修，更高效节能。