

科研院用密封式鄂式破碎机 可调节式破碎机价格

产品名称	科研院用密封式鄂式破碎机 可调节式破碎机价格
公司名称	江西维克多国际矿业装备有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	江西维克多国际:45*550 PEF100*60:1100*450*780 江西赣州:100*60
公司地址	江西省赣州市石城县琴江镇迎宾大道福龙湾小区 6幢602室
联系电话	0797-5712751 15570065887

产品详情

颚式破碎机使用原理

1.本机器主要由机体、偏心轴、颚板以及调节机构等主要部份组成，经三角皮带将动力传给连杆带动活动板破碎物料，出料粒度通过调节螺母螺杆以及顶板座、滑动座予以调节。

2.机体是由12-16毫米铁板焊接制成，当壁装有固定颚板，后壁装有弹簧和锁紧螺母，两侧均装有衬板，侧板上方装有二滑动轴承，用以支撑偏心轴。偏心轴支撑于滑动轴承孔内，下面通过肘板与调节机构相连。

3.调节机构主要由调节螺母，活动部件，横杆以及调节螺栓等组成，主要作用是根据需要调节和控制出料粒度，旋转螺母使螺栓带动活动部件，上升或下降借助弹簧的力量使板座通过活动部件带动螺栓运动，从而达到调节控制的目的。

颚板采用耐磨性好的高锰钢铸成。

4.颚式破碎机主要用于各种中等硬度的岩石或矿石，是冶金、地质、建材、化工等行业实验室和化验室中的重要设备。也可用于规模不大的矿石破碎生产中。

PE、XPC颚式破碎机技术参数

型号	60x100	100x100	100x150	150x250
进料粒度 (毫米)	50	80	90	125
出料粒度 (毫米)	6-15	5-25	5-25	10-40
主轴转速 (转/分)	650	500	500	285
生产量 (公斤/小时)	50-400	50-400	48-1800	700-5000
电动机功率 (千瓦)	1.5	3	3	5.5

PEF系列颚式破碎机

1.主要有机架、偏心轴、动颚座、固定颚板座、调整偏心轴、衬板等组成
;由电动机通过带轮带动偏心轴转动
,动颚座随着偏心轴按照已调整好的轨迹进行运动时带动着动颚板运动
,并与相对的固定颚板上固定颚板碰撞挤压,从而将破碎腔内的物料按所需的要求予以破碎。

2.排料口的尺寸由调整偏心轴上的调整座调节调整偏心轴的位置,从而达到所需的粒度。

型号	PEF100x60	PEF100x125	PEF150x250
进料口尺寸 (毫米)	100x60	100x125	150x250
进料粒度 (毫米)	50	80	125
出料粒度 (毫米)	0.1-15任意可调	6-25任意可调	10-40
主轴转速 (转/分)	600	500	285
生产量 (公斤/小时)	45-550	400-1800	700-5000
电动机功率 (千瓦)	2.2	3	5.5