

沙伯基础PPO（中国一级总代理商）

产品名称	沙伯基础PPO（中国一级总代理商）
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:齐全 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

沙伯基础PPO（中国一级总代理商）

上海达双贸易公司专业供应:PPO塑胶原料

PPO(聚苯醚)沙伯基础创新塑料(美国)[如果您想进一步咨询相关沙伯基础创新PPO/物性表

(PDF,DOC格式),用途级别,性能指标,SGS报告,UL认证,材质证明MSDS等质量环保认证和价格信息,可拨打客服直线电话!]

供应PPO 731/重要参数：密度:1.06 g/cm³吸水率:0.06 %缺口冲击强度:213 拉伸强度:30 MPa弯曲强度:90 MP

供应PPO/SE1GFN2/重要参数：密度:1.23 g/cm³吸水率:0.06 %缺口冲击强度:96 拉伸强度:5 MPa弯曲模量:5719 MPa

供应PPO/PX9406-701/重要参数：密度:1.09 g/cm³吸水率:0.06 %缺口冲击强度:160 拉伸强度:75 MPa弯曲强度:112 MPa

供应PPO/SE100X/特性备注：备注：V-1，HDT/1.8MPa，100 ° C。PPO/SE1GFN1/特性备注：纤增强备注：V1，10%GF。

PPO中文名称叫聚苯醚。是世界五大通用工程塑料之一。它具有刚性大、耐热性高、难燃、强度较高电

性能优良等优点。另外，聚苯醚还具有耐磨、无毒、耐污染等优点。

PPO主要用途：

- 1、适于制作耐热件、绝缘件、减磨耐磨件、传动件、医疗及电子零件
- 2、可作较高温度下使用的齿轮、风叶、阀等零件，可代替不锈钢使用
- 3、可制作螺丝、紧固件及连接件。
- 4、电机、转子、机壳、变压器的电器零件。

PPO成型性能：

- 1.非结晶料,吸湿小；
- 2.流动性差，为类似牛顿流体，粘度对温度比较敏感，制品厚度一般在0.8毫米以上。极易分解，分解时产生腐蚀气体。宜严格控制成型温度，模具应加热，浇注系统对料流阻力应小。
- 3、聚苯醚的吸水率很低0.06%左右，但微量的水分会导致产品表面出现银丝等不光滑现象，最好是作干燥处理，温度不可高出150度，否则颜色会变化。

了解 沙伯基础PPO更全面型号 性能 价格 用途，请致电与我咨询订购！

所销售地区服务范围广阔 华东 华南 华北（北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、武汉、广州等等）中国各地均可送货上门或自提！