

美国泰科纳POM(总代理商)

产品名称	美国泰科纳POM(总代理商)
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.00/KG
规格参数	POM:美国泰科纳代理商 POM:泰科纳POM代理商 POM:POM聚甲醛代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

产品详情

上海音塑国际贸易有限公司

美国泰科纳POM(总代理商)

可提供有关原料的报告证明、品质保证及性能测试报告，如：MSDS、SGS (RoHS)、FDA、ASTM&ISO物性、无-毒证明，COA，UL黄卡等，提供-优质的售后服务及技术支持。

音塑供应 Celcon美国泰科纳POM C2521

音塑供应 Celcon美国泰科纳POM C9021

音塑供应 Celcon美国泰科纳POM C9021 AW

音塑供应 Celcon美国泰科纳POM C9021 BK

音塑供应 Celcon美国泰科纳POM C9021GV1/20

音塑供应 Celcon美国泰科纳POM C9021GV1/30

音塑供应 Celcon美国泰科纳POM C9021S

音塑供应 Celcon美国泰科纳POM CFX-0261

音塑供应 Celcon美国泰科纳POM CFX-0288

音塑供应 Celcon美国泰科纳POM EF10

音塑供应 Celcon美国泰科纳POM FB-2025

音塑供应 Celcon美国泰科纳POM GB25

音塑供应 Celcon美国泰科纳POM GC25A

音塑供应 Celcon美国泰科纳POM GC25A BK

POM塑胶原料的特点:

(1)POM加工前可不用干燥,最好在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处.

(2) POM的加工温度很窄(0-215),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.

(3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;

(4)

POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80-100),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指.

(5) POM宜在“中压.中速.低料温.较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温

(6)具高机械强度和刚性

(7)最高的疲劳强度

(8)环境抵抗性.耐有机溶剂性佳

(9)耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性.耐磨性良好,尺寸安定性

POM塑胶原料典型应用:

可代替大部分有色金属.汽车零部件.机床零部件.仪表内部件.轴承.紧固件.齿轮.弹簧片.管道.运输带配件.电
水煲.泵壳.沥水器.水龙头.滑轮等.

公司开具：可开具16%增值税发票

价格：元/千克（仅为参考价，以当天实际价格为准）

发货时间：客户下单后一天内发货

运费物流：长三角、珠三角、1000千克以上可含运费，长三角快递费约为20元/包（25千克）

售后服务：如发现货物与所需材料不符合，无理由退（换）货

技术支持：本公司有数名专业从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题!

提供材料：UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等
。