

## 手动刀型耐磨闸板阀、对夹式插板阀

产品名称	手动刀型耐磨闸板阀、对夹式插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:PZ73H-10C 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

### 产品详情

手动刀型耐磨闸板阀、对夹式插板阀具有结构紧凑、设计合理、阀门刚性好，通道流畅，流阻系数小等优点，密封可靠、操作轻便灵活，用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中介质。

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb公称通径：DN50~500mm NPS 2"~20"适用温度：0~+200（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS主体材料：WC B、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M

密封型式：硬密封、软密封手动刀型耐磨闸板阀、对夹式插板阀泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3/\text{s}$ ）软密封：A级（零泄漏）配套附件：1、安装法兰  
2、电磁阀 3、空气过滤器气源压力：0.4~0.6MPa电磁阀电压：DC24V、AC220V

手动刀型耐磨闸板阀、对夹式插板阀主要外形及连接尺寸

公称压力mm	L		D	D1	H	n-M
	PN0.6	PN1.0				
50	48	48	125	100	335	4-M16
65	48	48	145	120	363	4-M16
80	50	50	160	135	395	8-M16
100	50	50	180	155	465	8-M16
125	50	50	210	185	530	8-M16
150	60	60	240	210	630	8-M20
200	60	60	295	265	750	8-M20
250	70	70	350	320	900	12-M20
300	70	80	400	368	1120	12-M20
350	80	90	460	428	1260	16-M20
400	80	120	515	482	1450	16-M22
450	90	120	565	532	1600	20-M22
500	90	130	620	585	1800	20-M22
600	140	140	725	685	2300	20-M2