

# 铁路专用 土挡灯 铁路专用防护灯

产品名称	铁路专用 土挡灯 铁路专用防护灯
公司名称	湖南威壹新能源有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市荷塘区新华东路银泰财富广场2107室
联系电话	13207330980 18932130610

## 产品详情

铁路车挡表示器，无需耗电接触太阳能

产品名称：太阳能车档标示器厂家直销，来电订做产品链接：手机版链接：车档表示器

车档表示器的介绍 车挡表示器是一种铁路信号表示设备。由于高新技术的发展，铁路信号设备发生了较大变化，如LED铁路信号机已经得到了较为广泛的应用，取得了良好的效果。在法国、德国、英国等国，广泛应用在铁路上，已经是比较成熟的新技术。我国铁路线路终端车挡表示器，五十多年以来，一直是多家共管的管理模式，即工务部门负责车挡；电务部门负责信号；水电部门负责电源；车站负责灯泡。虽然分工明确，但是各不尽责，实际处于无人管理状态。我们随机抽样调查了吉林北、吉林、哈达湾、吉林工务段、吉林机务段等六部门的车挡表示器20个，完好率只占10%。80%存在着各种不同的问题（其中无标志占50%），严重地危及着行车安全。所以，完善和采用新型的标准化车挡表示器是十分必要的。

车档表示器主要指标

（1）LED信号机 a.工作电压：DC12V； b.发光体：超高亮度LED； c.灯芯直径：125mm； d.可视距离：>500m； e.发光颜色：红色； f.寿命：10万小时。

（2）太阳能电池板 a.峰值功率：15Wp； b.重量：2.2kg； c.寿命：20年。

（3）太阳能免维护蓄电池 a.规格：铅酸； b.电压：DC12V； c.容量：17AH。

（4）智能充放电控制器 a.工作方式：光控启闭； b.工作温度：-30 ~ +70； c.工作湿度：10%~90%； d.输入信号：DC12V； e.输出一路：接3W信号灯； f.

闪烁频率：90次/分（±5次）； g. 输出二路：接报警扬声器DC12V； h.

防反接、防反充、防过放、防过充、过载及短路自动保护。本太阳能车挡表示器的信号灯，能保证系统每天工作10小时，连续3天的阴雨天气正常运行。湖南威壹新能源有限公司 联系人 张女士合作热线 地址 湖南省株洲市荷塘区银泰财富广场1栋2107 湖南威壹新能源专注太阳能发电系统配件，太阳能应用产品，热忱欢迎大家来电咨询洽谈。网站：[淘宝搜索湖南威壹新能源有限公司](#) 微信公众号：搜索：zhenyangpv