

数控斗笠式换刀加工中心 数控卧式加工中心

产品名称	数控斗笠式换刀加工中心 数控卧式加工中心
公司名称	济南诺承数控设备有限公司
价格	110000.00/台
规格参数	品牌:诺承 型号:1325 产地:济南
公司地址	山东省济南市天桥区海风产业园
联系电话	0531-66890477 15621867710

产品详情

数控斗笠式换刀加工中心 数控卧式加工中心15621867710

圆盘式自动换刀木工雕刻机控制系统

- 1、控制系统采用台湾新代控制系统；
- 2、可实现断点续雕、断电记忆功能，加工时间预测；
- 3、可模拟操作；
- 4、故障报警，故障反馈，故障显示，故障诊断等功能；
- 5、软件支持:Type3、Artcam、Ucancam、Caxa、Mastercam及UG/JD等软件；
- 6、运行指令国际通用标准G代码。

圆盘式自动换刀木工雕刻机电气控制系统及驱动系统

- 1、整个电器柜采用额定电压380V，额定频率50Hz；
- 2、日本安川伺服驱动电机和驱动器，可选松下或者台达；
- 3、控制主轴变频器采用台达变频控制器；
- 4、控制电线采用抗拉力，耐腐蚀机床专用高柔屏蔽线；
- 5、电气柜配置及安装符合国标，带线标。

圆盘式自动换刀木工雕刻机相关配置 部件 配置床身、龙门

加厚床身，高温热处理，加工中心加工，精度高，使用寿命长

性能特点:1、采用进口直线方型导轨，双排四列滚珠滑块，承重力大，运行平稳，精度高、寿命长。进口滚珠丝杠精度高，下刀精确。2、完全脱离计算机可远程操作的USB接口式DSP操作系统，手柄式操作，操作更简单，设计更具人性化，采用独特的智能预算法则，充分发挥电机潜能，实现高速加工，曲直线同步，曲线更完美，不占电脑内存并可实现切削主轴的自动起停。3、软件兼容性好，可兼容type3/Artcam/Castmate/文泰等多种CAD/CAM设计制作软件。4、六分区真空吸附台面，可有效针对不同大小板材进行吸附。真空泵可选取进口品牌的无油真空泵以解决寒冷天气下的水循环真空泵麻烦换加水的问题。5、采用高速驱动步进电机与驱动器，Y轴采用了双电机驱动，使之高速运行可达35米/分以上的空行速度，配合大力切割主轴可使雕刻速度更为提高。

适用行业：

1、橱柜门、衣柜门等：自动上料，自动开槽切割，自动下料

2、板式家具、柜体：加装适合的软件，可实现自动优化排版设计，节省板材，提高板材利用率。生成爆炸效果图，可直观的进行修改等操作，自动生成路径。还可实现自动上料，自动开料，打垂直孔。下料后只需封边，打侧孔，拼接组装即可。

3、还适合做其他移门、实木门、免漆门、实木复合门、套装门等家具门行业。

4、可加装排钻包，做板式家具可打垂直孔，大大提高效率。