

沥青砂罐底防腐带给您出众效果

产品名称	沥青砂罐底防腐带给您出众效果
公司名称	龙口诚达建材有限公司
价格	730.00/吨
规格参数	品牌:烟台华通 型号:HTAC-5 产地:山东
公司地址	山东省烟台市龙口市东莱街道单家村西（注册地址）
联系电话	1519-233-3629 15098615152

产品详情

罐底防腐沥青砂材料的好坏决定着罐底防腐施工的效果，沥青砂材料的好坏如何判定，好的材料应该从哪些方面着重选取？罐底防腐沥青砂垫层的施工基本要求有哪些？看完华通沥青砂罐底防腐带给您出众效果这篇文章你就明白了。

罐底防腐沥青砂材料的要求：

嵌挤结构密实：

罐底防腐要求材料集料具有很高的压实密度，只有密实的嵌挤结构才能够达到沥青砂垫层阻隔地下水毛细上升的条件，所以华通沥青砂将集料由原来的中砂更换成机制砂，机制砂为不规则粒径砂，呈菱角，针片状，通过压实后集料之间紧密嵌合，比中砂更符合要求。

良好的抗温变效果：

罐底防腐要求沥青砂垫层材料的抗高低温和耐低温效果要好，这也是从以往施工中汲取的经验，按照传统施工工艺施工的沥青砂垫层，遇到低温脆裂，高温又容易变形。华通沥青砂的耐候性非常好，-30到50摄氏度都可施工，抗高低温和抗老化效果都很明显。施工后高温不会变形，低温不会开裂。

施工安全性：

施工便捷的同时不忘安全责任，华通沥青砂151-9233-3629施工不需要加热，冷补材料出厂就是50公斤外

膜内编的编织袋装，运输方便，施工简单，开袋即用，不会造成材料浪费，直接用压路机压实即可，施工快速。