

B-30GDI30kw汽油发电机德国动力

产品名称	B-30GDI30kw汽油发电机德国动力
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

B-30GDI30kw汽油发电机德国动力有的用户为了节约成本,知道发电机房有自动转换开关柜,在订购发电机组时就订一台普通的发电机,认为只要发电机能够接上转换柜就可以实行自动转换了,其实这是一个错误的认识,因为,发电机组要实现自动启动,自动停机及自动转换,发电机组的控制屏必须与转换开关柜有信号线连接,且机组必须带有自动启动,自动停机功能才行。汽油发电机组在运行中,若有尘土、水渍和其他杂物进入其内部,会形成短路介质,可损坏导线绝缘层,造成匝间短路,电流增大,温度升高而烧毁汽油发电机组。因此,应防止尘土、水渍和其他杂物进入汽油发电机组内部,同时还要经常给汽油发电机组的外部进行清理,不要让汽油发电机组的散热筋内有尘土和其它杂物,确保汽油发电机组的散热状况良好。

B-30GDI30kw汽油发电机德国动力汽油发电机组缺油的情况下持续运行会出现烧瓦的状况,不缺油时也可能出现,这样的情况是哪些原因造成的呢,欧洲狮就在下文中为大家简单的做个介绍,供大家参考。

- 1、没按季节使用润滑油。不同季节应使用不同牌号的润滑油。一些汽油机烧瓦,就是因夏季使用粘度小的润滑油,在轴瓦接触面上形成不了油膜所致。
- 2、B-30GDI30kw汽油发电机德国动力润滑油不清洁。若将不清洁的润滑油加入机体内,就会堵塞油路造成烧瓦。
- 3、不注意观察仪表。汽油机正常工作时机油压力应在(0.15~0.25)MPa之间,怠速运转机油压力不小于0.5 MPa。许多机手很少注意看机油压力表,因而也不能及时发现故障隐患。
- 4、添加机油不适量。若机油过多,发动机运转时容易烧机油,形成积碳,若过少,则会因润滑不良而烧瓦抱轴。一般机油面处于油尺上下刻度之间最为适宜。

产品型号：B-30GDI

发电机参数：

额定功率KW：30

备用功率KW：32

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：0.8/0.9/1.0

相数：单/三相

燃油型号#：93# 95# 98#

机器颜色：灰白银黄

电机类型：无刷电机

机器油耗G/KW.H：390

工作时间H：8-12

汽油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-495GDI

冷却方式：水冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：38

机油容量L：3.37

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

整体外形及重量噪音：

长mm： 1160

宽mm： 810

高mm： 830

整机净重KG： 340

7m/db(A)3000rpm(min-1)： 59-70

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

四大保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

发电机云控系统

远程遥控启动

变频启动

ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

a.保修阶段：机器验收合格后，进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电机自身出现质量问题，我方负责免费维修及系统调试，直至达到要求。(质保一年)

b.维护阶段：保修结束后，我公司将对机器实施终身维修计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的机器损坏，我方只收取配件适当的费用予以维修恢复，(终生维护)

c.电话支持：在使用过程中如发生故障或遇到技术问题，为了提高维修效率，可以电话解决的紧急问题，我们将尽一切可能通过电话方式排除故障，拨打支持热线，进行技术咨询及设备报修。