

# 减震车载10KW柴油发电机价格

产品名称	减震车载10KW柴油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

减震车载10KW柴油发电机价格 欧洲狮车载发电机，船载发电机，静音发电机从5千瓦到300千瓦，由原装欧洲狮动力，电机组成，7米处噪音65分贝。分体式发电机设计为车辆内部安装，远程水箱和消声装置与发电机主体分离，可以安装在车辆的顶部、底部或侧面，发电机的安装空间大大减小，同时保证发电机的美观性能而不会在车内产生高温或有害气体，并且可以在驾驶室安装面板备份，实现对发电机的远程控制。

产品型号：GT-10TFSI

发电机参数：

额定功率KW：10

备用功率KW：11

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款（带四轮）

功率因素：COS =0.8/0.9/1.0

相数：单/三相

燃油型号#：0#夏季、-10#柴油

排量：794cc

消声装置：工业消声装置

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200（满载）

工作时间H：12

柴油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-280TFSI

冷却方式：水冷却

额定转速r/min：3000

发动机形式：双缸、V型、涡流式、发动机

进气方式：自然吸气

防护等级：电机IP20 机组IP25

油箱容量L：26

机油容量L：2.8

连接方式：锥度轴刚性连接

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

保护装置：

水温保护

低油压保护

频率保护

过载保护

整体外形及重量噪音：

长mm：1280

宽mm：620

高mm：780

整机净重KG：285/325

7m/db(A)3000rpm(min-1)：60-72

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置

工业隔音棉

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-10TFSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-10TFSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-10TFSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-10TFSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-10TFSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-10TFSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-10TFSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务：

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯准备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

柴油发电机的保护意识

- 1.保持柴油发电机组的工作电流不过大

柴油发电机组由于负荷过大，电压过低或被带动的机械卡滞等都会造成柴油发电机组过载运行。因此，柴油发电机组在运行中，要注意经常检查传动装置运转是否灵活、可靠；联轴器的同心度是否标准；齿轮传动的灵活性等，若发现有卡滞现象，应立即停机排除故障后再运行。

- 2.经常检查运行中柴油发电机组的温度和温升是否过高

要经常检查柴油发电机组轴承是否过热、缺油，若发现轴承附近的温升过高，就应立即停机检查。轴承的滚动体、滚道表面有无裂纹、划伤或损缺，轴承间隙是否过大晃动，内环在轴上有无转动等。出现上述现象，必须更新轴承。

- 3.勤观察、仔细听，闻到异味马上停机

观察柴油发电机组有无振动、噪声和异常气味。欧洲狮发电机组在运行中，尤其是大功率柴油发电机组更要经常检查地脚螺栓、柴油发电机组端盖、轴承压盖等是否松动，接地装置是否可靠等。若发现柴油

发电机组振动加剧，噪声增大和出现异味，必须尽快停机，查明原因排除故障。